

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Romana	Romana	ЗАО ЗИСО	<p>Թիավար Չափերը՝ (±50 մմ) 1075մմx887x811 մմ Բակային մարզասարքը . ունենա ամուր կառուցվածք, որն կապահովի բացօթյա տարածքում սպորտով անվտանգ զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը . կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային,. չվնասի հագուստի և մարմնի մասերը: Մարզասարքը անկերային հեղուկներով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր հեղուկները անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը</p>

կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային հեղուկները
. կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը հարթակից և
մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը
փոխկապակցված է պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը
պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե
թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 754x264 մմ. . են:
Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 մմ հեռավորության
վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում
32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա` 17 մմ
տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 40
մմ. . է: Պարզ առանցքակալը պատրաստված է
ապակիով լցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի
առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքի
ամրացման անցքը ունի . 33 մմ տրամագիծ, անցքի
խորությունը . 22 մմ է: Մարզասարքի մարմինը թիթեղից
պատրաստված մարմնի կառուցվածք է` դրան
ամրացված պլաստիկ նստատեղով: Նստատեղի մարմնի
առջևի վերին մասում տեղադրված է հենարան, որը
բաղկացած է . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի
հաստությամբ և . 380 մմ երկարությամբ խողովակից:
Խողովակին եռակցված է . 2,5 մմ հաստությամբ
մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը
պատրաստված է Ո-աձև պրոֆիլի տեսքով` թեքված
անկյան տակ: Հավաքված հենարանն ունի .
794x270x390 մմ չափսեր: . 2,5 մմ հաստությամբ
մետաղական թիթեղից երկու կողապատերն ամրացվում
են հենակետին գամերով: Կողային պատերը սահմանում
են նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Մարզասարքի
նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից,

կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև: Նստատեղի չափերը 269x330 մմ. ., 24,5 մմ. . բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը` . 3 մմ: Բռնակը խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա է: Բռնակի հիմքը խողովակով սկավառակ է: Այն ինքնին թիթեղյա սկավառակից պատրաստված կառույց է` . 6 մմ հաստությամբ և . 164 մմ տրամագծով, որն ունի . 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին եռակցված է . 76 մմ տրամագծով և . 3,5 մմ պատի հաստությամբ և . 139 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ կտրված է . 72x57 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը գտնվում է խողովակի եզրից . 23 մմ հեռավորության վրա: Լծակի հավաքածուն ունի . 348x177x87 մմ չափսեր: Լծակը 350x185x50 մմ. . չափսերով կապուղու և երկու առանցքների եռակցված կառուցվածք է: Լծակ 2-ը երկու ենթախմբի կառուցվածք է: Հավաքածուն ունի . 64x28x122 մմ չափսեր: Վերին մասում կա . 46 մմ տրամագծով անցք: Անկերային հեղուկը . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծոված վիճակում` . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: . տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր

				ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	-	-	-	-