

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Romana	Romana	ЗАО ЗИСО	<p>Էպլիպտիկ Չափերը ` (± 50 մմ) 1114x823x1627մմ Բակային մարգասաքը . ունենա ամուր կառուցվածք, որն կապահովի բացօթյա տարածքում սպորտով անվտանգ զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը . կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային, . չվնասի հագուստի և մարմնի մասերը: Մարգասաքը անկերային հեղուկներով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր հեղուկները անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարգասաքը . կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը</p>

կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային հեղուկները
. կլինեն ցինկապատ: Հիմքի չափերը կռումից հետո
681x260 մմ. . են: Հիմքի վրա կան անցքեր
կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի
վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ
տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա` 17 մմ
տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ. .
Է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և
որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք
թեքված են դեպի վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին, որը
բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և
կողերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից, որի
հաստությունը . 2,5 մմ է: Առանցքային պատյանները
եռակցվում են պատերի մեջ` պատրաստված . 2,5 մմ
հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Պատերը թեքված
մաս են, ընդհանուր չափերը թեքված վիճակում .
1050x18x853 մմ են: Առանցքակալի պատյանը
պատրաստված է . 2 մմ հաստությամբ մետաղական
թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես` . 55 մմ
տրամագծով և . 15 մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և
ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը
ամրացվում են հետևի առանցքի վրա: Լծակը
պատրաստված է . 60x40 մմ չափսերով խողովակից` . 2
մմ պատի հաստությամբ և . 216 մմ երկարությամբ:
Խողովակն ունի . 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին
եռակցվում է . 33,5 մմ տրամագծով և . 3,2 մմ պատի
հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ:
Ապակու երկարությունը 79 մմ. . է: Ոտքերի հենածողը .
60x40 մմ չափսերով և . 2 մմ պատի հաստությամբ

պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը . 960 մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են . 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը . 120x40 մմ են, . 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Վերևից ձողերին ամրացված են ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը . 35 մմ է: Չափերը ոչ ., քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ ., քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ՝ ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը . 12 մմ է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է . 42 մմ տրամագծով . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 780 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն . 90 աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ հատված, որն . 560 մմ: Անկերային բուլտը . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: . տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բուլտ

				ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-	-