ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Romana	Romana	ЗАО ЗИСО	Ոտքերի ձգում Չափերը՝ երկարություն (±50 մմ) 1218 մմ ,լայնություն (±50 մմ) 582 մմ, բարձրություն (±50 մմ) 1010 մմ: Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը . կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային, . չվնասի հագուստի և մարմնի մասերը: Մարզասարքը անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:Կառույցի բոլոր

					մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը ցինկապատ են։ Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը բաղկացած է հարթակից և թերթիկի մարմնից։ Ամբողջը միմյանց հետ կապված է պողպատից 6x12 գամերով։ Ստենդը բաղկացած է հարթակից և մարմնից։ Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով։ Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո . 701x260 մմ են։ Պլատֆորմն ունի անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա։ Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով։ Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ. . է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից,թեքված կողերի բարձրությունը 80. . է։ Պլատֆորմին ամրացված է պատյան, որը բաղկացած է երկու կողային պատերից և առջևի և հետևի պատերից։ Կողմերը և պատերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ։ Կողային պատերը պատրաստված են բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով։ Լոգարիթմական առանցքակալները տեղադրվում են կողային պատերի անցքերի մեջ։Լոգարիթմական առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է։ Առանցքի ամրացման անցքը ունի . 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը . 22 մմ է։ Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը . 48 մմ է, այս

				մակերեսով այն տեղադրվում է անցքերի մեջ և հենվում է կողային պատի կամ ներդիրի պատին:Մարզասարքի նստատեղերի հավաքածուն իրենից ներկայացնում է թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որի վրա ամրացված են պլաստիկ նստատեղեր:Հիմքը . 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից պատրաստված մարմին է՝ . 376x70x93 մմ չափսերով U-աձև ալիքի տեսքով՝ խողովակի եռակցման համար կտրվածքով, կտրվածքի շառավիղը . 13 մմ: . 26,8 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը եռակցվում է վերևում գտնվող մարմնին, խողովակը թեքված է U-աձև փակագծի տեսքով, խողովակի չափերը . 183x564 են ճկման շառավիղը . 50 մմ է: . 76 մմ տրամագծով և . 2 մմ պատի հաստությամբ և . 420 մմ երկարությամբ խողովակը եռակցվում է մարմնի առջևի մասում, . 2,5 հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված հիմքին և եռակցված է դրան: Կցամասի կողքերին ամրացված են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված հիմքեր, որոնք սահմանում են նստատեղի ուրվագիծը: Հետևի մասում հիմքերին ամրացված է թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքը թեքված կառույց է, ծռվելուց հետո չափերը 844x170x40 մմ. . են: Մարզասարքի պլաստմասսե նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ ձևով: Նստատեղերի չափերը . 269x330 մմ են, . 24,5 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ . 3 մմ:

					Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում . 30 մմ են: Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրք ապահովել մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը ներառում է 4 M8 պտուտակ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի կառուցվածքի մեջ և պատրաստվում են նստատեղի արտադրության ժամանակ՝ ձուլման մեթոդով: Պտուտակները տեղակայված են նստատեղի լայնության և երկարության կենտրոնական հեռավորության վրա՝ համապատասխանաբար 133 և 164 մմ: Նստատեղի հետևի կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ:Նստատեղի ներքևի մասում ամրացված է հենարանի վրա բուֆեր: Բուֆերը պատրաստված է ռետինե խառնուրդից, ունի 170x40x75 մմ չափսեր, ունի B տառի ձև, նեղ եզրին ունի երկու անցք, անցքի տրամագիծը . 10 մմ է: Բուֆերը ամրացված է նստատեղին և լրացուցիչ հենարանին, որը թույլ չի տալիս այն կոտրվել: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը 730x582x952 մմ. . են:Ոտքերի ձգման խողովակով լծակը ունի վերին և ստորին հատված պատրաստված է . 4 մմ հաստությամբ թերթիկից և . 76 մմ տրամագծով խողովակից և . 2 մմ պատի հաստությունից և . 420 մմ երկարությունից: . Ներքևի հատվածը բաղկացած է փնջից, որը պատրաստված է . 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և եռակցված առանցքից, առանցքները պատրաստված են . 34 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը . 5 է: մմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	-	-	-	Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ մինչև . 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող ձողը ունի եռակցված առանցք, որի երկարությունը . 59 մմ է: Վերին և ստորին խողովակները միմյանց կցվում են գամերի միջոցով:Մյուս լծակը բաղկացած է կողերից և առանցքներից: Լծակի հիմքը պատրաստված է . 3 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը թեքված է U-աձև պրոֆիլի տեսքով : U-աձև պրոֆիլը հաստման հատվածում ունի . 56x56 մմ չափսեր, կան թերություններ դեպի ներս՝ . 70 աստիճանի անկյան տակ: U-աձև պրոֆիլը թեքված է . 123 աստիճանի անկյան տակ: Պրոֆիլն ունի անցքեր եռակցման առանցքների համար: Առանցքները պատրաստված են . 34 մմ տրամագծով խողովակից և . 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ մինչև . 33,5 մմ տրամագծով: Այս լծակն ունի եռակցված առանցքներ՝ . 115 և 185 և 59 մմ երկարությամբ:Կապակցիչ ձողը 260x185x60 մմ. . չափսերով եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է երկու առանցքից: Կապակցիչն պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, . 260x47x60 մմ չափսերով: Այն ունի U-աձև պրոֆիլի ձև, թեքված մասերում կան անցքեր . 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից . 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պատրաստված են . 34 մմ տրամագծով խողովակից և . 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ մինչև . 33,5 մմ

				տրամագծով: Այս միացնող կապակցիչն ունի երկու եռակցված առանցք՝ . 115 և 185 մմ երկարությամբ: Գտնվում են առանցքների միջև . 210 մմ հեռավորության վրա:Կողային ամրակները ունի . 64x28x122 մմ չափսեր,իրենից ներկայացնում է թիթեղից պատրաստված ծակ՝ . 4 մմ հաստությամբ, . 64x122 մմ չափսերով: Վերին մասում կա . 47 մմ տրամագծով անցք: Արտաքին առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի . 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը . 22 մմ է: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը . 48 մմ է, այս մակերեսով այն տեղադրվում է անցքերի մեջ և փականը հենվում է կողային պատին:Ձողը . 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ է:Ձողի չափերը . 44x37x384 մմ են: Ձողերը ունեն 6,3 մմ տրամագծով 12 անցք, մեկ հատվածի վրա 6 անցք, որը գտնվում է ձողի երկու կողմերում:Անկերային պտուտակն պատրաստված է . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը . 18 մմ է: M12 պտուտակը գտնվում է երկար հատվածի վերևում: . տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: