

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Արտաքին չափերը՝ Երկարություն՝ 4540 մմ, Լայնություն՝ 4810 մմ, Բարձրություն՝ 3490մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը . պատրաստված կլինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից:Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն NORDICA կամ Renowood կամ Remmers Deckfarbe ներկով և . լաքապատվեն TECHNOCRAAT կամ Tikkurila կամ համ Renner լաքով: Ծածկույթը . ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները . փակված կլինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն:Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ:Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4 սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան տակ են միացված, . պատրաստված կլինեն պողպատե թերթից՝ . 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) . պատրաստված կլինեն FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը . ներկված կլինեն եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ 1504x1406x524 մմ:Հարթակը . բաղկացած կլինի շրջանակից,

հատակից և ամրացումներից: Հատակը . պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ (+/-10 մմ) քառակուսի է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը . ամրացվի շրջանակին . ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը . կլինեն .900 * 900 մմ;Սղարանի թեքությունը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ մմ հաստությամբ և . 2440 * 495 մմ չափսերով: Սղարանի վրա . կլինեն . 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 530 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը . կլինի . $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը . շրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ.կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը . ապահովված կլինի խոնավակայուն FSF նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ . 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը . ամրացվի սալաքարերով, որոնք . ամրացվեն Սղարանի կողքին: Շրիշակները . պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ և . 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածի հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով . ամրացվեն Սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ, 2345 մմ երկարությամբ և . 225 մմ բարձրությամբ: Սահիկի կողքերը . բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 530 * 1965 * 1345 մմ;Համալիրի դարակաշարերը . պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից՝ . 76 մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ . 2 մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150 մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները . կիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ դարակաշարերին ամրացվում է 900 հարթակը:Ցանկապատը նախատեսված է երեխաներին սահիկի վրա ապահով պահելու համար: Ցանկապատը . բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»։Ցանկապատի շրջանակը . բաղկացած կլինի խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ . 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված . 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից .13 մմ հեռավորության վրա, . տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը . 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի դարակին:Սանդուղքի չափերը . կլինեն 900*954*2010 մմ (+/-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը . պատրաստված կլինի . 32 * 2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղական

	խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով:
--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	-