

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-13/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Վենզոհու Խինգչաու պլեյգրաունդ ԿՈ	Պտուտակ:Չափերը` երկարությունը` 1340մմ,լայնությունը` 1340մմ, բարձրությունը` 693մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսեյը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով` պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային Էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և

պատվում են TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Կարուսեղի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի առնվազն 3 մմ պատի հաստություն և առնվազն 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված է 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակներն և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները պետք է

պատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով
խողովակից, 2,8 մմ պատի
հաստությամբ և 253 մմ
երկարությամբ: Օղակը պետք է
պատրաստված լինի 25 մմ
տրամագծով խողովակից, պատի
հաստությամբ ` 1,5 մմ և
երկարությամբ ` 1862 մմ:
Նստատեղը պետք է լինի եռակցված
կառուցվածք ` պատրաստված Ø33.5
մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի
հաստությամբ: Եռակցված
կառուցվածքը պետք է տեղադրված
լինի 18 մմ նրբատախտակի
նստատեղով: Նստարանները պետք
է տեղադրվեն հարթակի վրա
հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն
միացումներով: Յուրաքանչյուր
նստատեղի միջնամասի տակ,
կարուսեղի ամբողջ կառուցվածքի
ամրության համար, տեղադրվում են
երկու ուղղահայաց ձողեր:
Տեղափոխումը և տեղադրումը
իրականացվում է մատակարարի
կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա
երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի
մատակարարման պահին պետք է
ներկայացվեն անվտանգության և
համապատասխանության

					<p>հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Овер Плей ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					