

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	invi	invi	1*50	invi	<p>Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x50մ² Ջրասուզվող ВПП 1x50մ²մալուխին ունի ԿՄԼ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x50մ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°: ВПП 1x50մ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80С°: Ջրասուզվող ուժային ВПП 50 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Մեկ</p>

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦЦЦПЗР-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39	invi	invi	1*50	invi	<p>Кабель/ Провод ВПП 1x50мм²</p> <p>Провод водопогружной ВПП 50 имеет климатическое исполнение УХЛ, 1,2 и 5 категории размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации кабеля глубинного ВПП 16: -40°С.</p> <p>Максимальная температура эксплуатации водопогружного провода ВПП 16: +80°С. Провод силовой водопогружной стойкий к рабочему давлению: 6,86x10⁶ Па.</p> <p>Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным.</p> <p>Передача и разгрузка</p>

					осуществляется Продавцом за свой счет.
--	--	--	--	--	---