

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շին Կոնստրակտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Չրուցատաղավարն եր՝ փոքր /2,4x3,1/	Չրուցատաղավարն եր՝ փոքր /2,4x3,1/	Չրուցատաղավարն եր՝ փոքր /2,4x3,1/	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 13 /տասներեք/ հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նկարների: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և չափերին համապատասխան: Ցանկացած փոփոխություններ համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի

				փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափերին համապատասխան: Թիկնակի և նստատեղի տեսքը՝ կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն՝ ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարներն են պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/,
--	--	--	--	---

			պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Չրուցատաղավարներների վերին հատվածներում անհրաժեշտ է փակցնել շախմատի խաղաքարերի տեսքով ցուցանակ, տեսքը համաձայնեցնելով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Ընդամենը 1 հատի Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ - գմ 19,12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ - գմ 2,1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ - գմ 4,19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ - գմ 39,84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ - գմ 42,65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ - հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ - Մ2 10,15 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ - գմ 3,2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուկներից, ցանկալի է առանց ոստերի: Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շրժ Կոմսիտրաշկո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	Чат-комнаты: маленькие /2,4x3,1/	Чат-комнаты: маленькие /2,4x3,1/	Чат-комнаты: маленькие /2,4x3,1/	Для нужд Шенгавитского административного района Еревана необходимо изготовить и установить 13 (тринадцать) кабинок для бесед размером 2,4 x 3,1 м. Работы должны быть выполнены в соответствии с запланированным объемом. Кабинки для бесед должны быть изготовлены в соответствии с прилагаемыми чертежами. Прилагаемая фотография дает общее представление о внешнем виде поставляемого изделия; ориентируйтесь на параметры и размеры, указанные в технической спецификации. Любые изменения должны быть согласованы с руководителем Шенгавитского административного района. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из прочных, долговечных деревянных планок, отшлифованных и отполированных, а также в

				соответствии с размерами, представленными в технической спецификации. Внешний вид спинки и сиденья в поперечном сечении предусматривает 3 (три) элемента размером 50 мм х 50 мм для спинки и 5 (пять) элементов размером 50 мм х 50 мм для сиденья. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим нормативным требованиям Республики Армения, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции. Все виды работ должны выполняться в соответствии со строительными нормами, правилами, стандартами и техническими условиями. Кабины должны транспортироваться и устанавливаться на площадке, предложенной главой Шенгавитского административного района. Кабины должны устанавливаться на ровной поверхности. Крыша кабины должна быть на 40 см больше размеров основания. Для изготовления скамеек со спинкой кабины необходимо использовать высококачественные деревянные бруски 50*50 мм, /крепящиеся к основанию с помощью откидной столешницы, плоская верхняя часть/ должна быть изготовлена на металлическом основании размером в три стороны /две стороны по 3, одна сторона по 2 ножки, не препятствующие свободному передвижению посетителей/, сиденье и спинка должны быть удобными /иметь наклон/. Стол для чата должен быть изготовлен на металлическом основании /4 ножки/ из стальной пластины толщиной 4 мм, покрытой
--	--	--	--	--

				шлифованной доской и лакированной. Для чатов должен быть предусмотрен гарантийный срок не менее 1 года. В верхней части чатов необходимо разместить табличку в виде шахматных фигур, размещение которой должно быть согласовано с сотрудниками главы административного района. Монтаж комнат для отдыха со стальными элементами. Всего 1 шт. Прямоугольная стальная труба 60*60*1,5 мм - г 19,12. Прямоугольная стальная труба 60*30*1,5 мм - г 2,1. Прямоугольная стальная труба 40*40*1,5 мм - г 4,19. Прямоугольная стальная труба 40*20*1,5 мм - г 39,84. Прямоугольная стальная труба 20*20*1,5 мм - г 42,65. Стальной лист 150*150*4 мм - шт. 6. Подготовка кровли из цветного оцинкованного листа типа П8 -0,40 мм - М2 10,15. Верхний слой оцинкованного листа 0,55 мм - г 3,2. Стол и изготовление стульев, облицовка шлифованными досками. Монтаж деревянных элементов из деревянных брусков 50*50 мм, предпочтительно без веток. Двукратная покраска стальных элементов. Лакировка дерева.
--	--	--	--	---