

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎՈՒՏՄԱՔՍ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Цветлит	Цветлит	ВПП	Цветлит Ռուսաստան	Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x16մմ ² Ջրասուզվող ВПП 1x16մմ ² մալուխին ունի УХЛ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x16մմ ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°: ВПП 1x16մմ ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80С°: Ջրասուզվող ուժային ВПП 16 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Մեկ

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՈՂՏԱԳՔԱՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Цветлит	Цветлит	ВПП	Цветлит Ռուսաստան	Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x16մմ ² Ջրասուզվող ВПП 1x16մմ ² մալուխն ունի УХЛ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x16մմ ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°: ВПП 1x16մմ ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80С°: Ջրասուզվող ուժային ВПП 16 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Մեկ

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--