ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մերուժան Հովհաննիսյան ԱՁ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Թուղթ չկավճած, A դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար: Ձևաչափը՝ A3 (420x297 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ 80 գր/մ2, կոշտությունը MD՝ 100, կոշտությունը CD՝ 35, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, 168 CIE, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի 95%, անհարթությունը՝ 120մլ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը՝ 4,0 % (+-0,6%), երկկողմանի տպագրումից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրերի կորությունը չի թույլատրվում, Jam-Free ցուցանիշը՝ 99.99%, (1 jam/10000 sheets): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի քաշը՝ 5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված ստվարաթղթե արկղի մեջ: Գնորդն կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր: Ապրանքի մատակարարումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ և /Բուզանդ 1/3/ կատարում է վաճառողը: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով մատակարարի հաշվին: Ապրանքի մատակարարումը պետք է կատարվի Գնորդի պահանջի օրվանից 5 օրացուցային օրվա ընթացքում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Меружан Оганнисян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Бумага немелованная, класса А, предназначенная для лазерной и струйной печати, копирования и другой офисной работы. Формат: А3 ((420х297 мм). Соответствует системам сертификации управления ISO 9001, 14001. Плотность по стандарту ISO 536: 80 г/м2, твердость MD: не менее 100, твердость CD: не менее 35, белизна по стандарту ISO 11475, не менее 168 CIE, толщина по стандарту ISO 534 110 (+-1) мкм, непрозрачность: не менее 95% по стандарту ISO 2471, шероховатость: не более 120 мл/мин (по ISO 8791/2), влажность: 4,0% (+-0,6%), загиб краев бумаги после двусторонней печати или копирования не допускается, показатель Jam-Free не менее 99,99% (1 jam/10000 sheets). Количество листов в одной пачке в заводской упаковке: 500 листов, без отклонений, вес 1 пачки не менее 5 кг. Каждые 5 пачек по 500 листов, упакованные в картонную коробку. Заказчик может запросить сертификат качества продукции и соответствия технической характеристике. Доставку товара до склада Заказчика /Аргишти 1/ и /Бузанд 1/3/ осуществляет продавец.