# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 17 | VWR | 20104.334 | VWR | Գծային բանաձև՝ CH3CO2H CAS համարը՝ 64-19-7 Մոլեկուլային քաշը՝ 60,05 MDL համարը՝ MFCD00036152 մաքրությունը՝ ≥99.7% (թթվաչափական) Ձևը՝ հեղուկ Դասակարգ՝ ACS ռեագենտ InChI: 1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3, (H,3,4) գոլորշիների խտություն: 2.07 (ընդդեմ օդի) գոլորշու ճնշում: 15,4 hPa (20 °C) ինքնայրման ջերմաստիճանը. 485 °C կամ 800 °F թունայնությունը 3310 mg/kg LD50, oral (Rat) պայթյունի սահմանը 16 %, 92 °F; 4 %, 59 °F կեղտեր: ≤0.0004 մէկվ/գ Տիտրվող հիմք ≤100 ppm Քացախային անհիդրիդ Գոլորշիացման մնացորդ՝ ≤10 ppm Գույն՝ APHA: ≤10 բեկման ցուցիչ՝ n20/D 1.371 (լիտր.) pH՝ 2.5 (20 °C, 50 գ/լ H2O-ում) կինեմատիկ մածուցիկություն՝ 1.17 cSt (20 °C) եռման կետ՝ 117-118 °C (լիտ.) հալման կետ՝ 16.2 °C (լիտ.) անցման ջերմաստիճան՝ բռնկման |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | կետ՝ 39 °C լուծելիություն՝ լուծելի 602.9 գ/լ խտություն՝ 1.04 գ/մլ 25 °C-ում (լիտ.) անիոնային հետքեր՝ քլորիդ (Cl-): ≤1 ppm, սուլֆատ (SO42-): ≤1 ppm կատիոնային հետքեր՝ Fe: ≤0.2 ppm, ծանր մետաղներ (որպես Pb): ≤0.5 ppm պահպանման և տեղափոխման ջերմաստիճան՝ 15-25°C Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով և համապատասխան պայմաններում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում: Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության: Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17 | VWR | 20104.334 | VWR | Գծային բանաձև՝ CH3CO2H CAS համարը՝ 64-19-7 Մոլեկուլային քաշը՝ 60,05 MDL համարը՝ MFCD00036152 մաքրությունը՝ ≥99.7% (թթվաչափական) Ձևը՝ հեղուկ Դասակարգ՝ ACS ռեագենտ InChI: 1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3, (H,3,4) գոլորշիների խտություն: 2.07 (ընդդեմ օդի) գոլորշու ճնշում: 15,4 hPa (20 °C) ինքնայրման ջերմաստիճանը. 485 °C կամ 800 °F թունայնությունը 3310 mg/kg LD50, oral (Rat) պայթյունի սահմանը 16 %, 92 °F; 4 %, 59 °F կեղտեր: ≤0.0004 մէկվ/գ Տիտրվող հիմք ≤100 ppm Քացախային անհիդրիդ Գոլորշիացման մնացորդ՝ ≤10 ppm Գույն՝ APHA: ≤10 բեկման ցուցիչ՝ n20/D 1.371 (լիտր.) pH՝ 2.5 (20 °C, 50 գ/լ H2O-ում) կինեմատիկ մածուցիկություն՝ 1.17 cSt (20 °C) եռման կետ՝ 117-118 °C (լիտ.) հալման կետ՝ 16.2 °C (լիտ.) անցման ջերմաստիճան՝ բռնկման |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | կետ՝ 39 °C լուծելիություն՝ լուծելի 602.9 գ/լ խտություն՝ 1.04 գ/մլ 25 °C-ում (լիտ.) անիոնային հետքեր՝ քլորիդ (Cl-): ≤1 ppm, սուլֆատ (SO42-): ≤1 ppm կատիոնային հետքեր՝ Fe: ≤0.2 ppm, ծանր մետաղներ (որպես Pb): ≤0.5 ppm պահպանման և տեղափոխման ջերմաստիճան՝ 15-25°C Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով և համապատասխան պայմաններում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում: Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության: Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |