ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	VWR	APOSBIH0710	VWR	Մաքրությունը 98%: L-3-Իմիդազոլ-4-իլալանին, (S)-(+)-Հիստիդին, (S)-2-Ամինո-3-(4-իմիդազոլիլ)պրոպիոնաթթու, H-His-OH, NSC 137773, L-Հիստիդին CAS համար՝ 71-00-1 Բանաձև՝ $C_6H_9N_3O_2$ MDL համար՝ MFCD00064315 Հալման կետ՝ 282 °C (քայքայում) Մոլեկուլային քաշ՝ 155.16 գ/մոլ Խտություն՝ 1,44 գ/սմ³ (20 °C) Պահպանման ջերմաստիճան՝ սենյակային: Արտաքին տեսք՝ սպիտակ բյուրեղային փոշի կամ բյուրեղներ Ինֆրակարմիր սպեկտր՝ համապատասխանում է Կորուստ չորացման ժամանակ՝ ≤0.2 % (105°C, 3 ժամ) Սուլֆատացված մոխիր՝ ≤0.1 % Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման թափանցելիություն՝ ≥98 % (c=5, H2O, 430 նմ) 1 սմ կյուվետում pH՝ 7.0-ից մինչև 8.5 (2 % ջրում) Տեսակարար օպտիկական պտույտ՝ +12.0°-ից մինչև

				+14.0° (20°C, 589 նմ) (c=11, 6 N HCl) (չոր նյութի վրա) Տիտրում HClO4-ով. 97.5-ից մինչև 102.5 % (չոր նյութի վրա) Քլորիդ (Cl): ≤200 ppm Սուլֆատ (SO4): ≤200 ppm Ամոնիում (NH4): ≤200 ppm Երկաթ (Fe): ≤10 ppm Ծանր մետաղներ (որպես Pb): ≤10 ppm Փաթեթավորման տեսակը՝ պլաստիկե շիշ, 100 գ տարաներով: Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում: Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության: Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	VWR	APOSBIH0710	VWR	Մաքրությունը 98%: L-3-Իմիդազոլ-4-իլալանին, (S)-(+)-Հիստիդին, (S)-2-Ամինո-3-(4-իմիդազոլիլ)պրոպիոնաթթու, H-His-OH, NSC 137773, L-Հիստիդին CAS համար՝ 71-00-1 Բանաձև՝ $C_6H_9N_3O_2$ MDL համար՝ MFCD00064315 Հալման կետ՝ 282 °C (քայքայում) Մոլեկուլային քաշ՝ 155.16 գ/մոլ Խտություն՝ 1,44 գ/սմ³ (20 °C) Պահպանման ջերմաստիճան՝ սենյակային: Արտաքին տեսք՝ սպիտակ բյուրեղային փոշի կամ բյուրեղներ Ինֆրակարմիր սպեկտր՝ համապատասխանում է Կորուստ չորացման ժամանակ՝ ≤0.2 % (105°C, 3 ժամ) Սուլֆատացված մոխիր՝ ≤0.1 % Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման թափանցելիություն՝ ≥98 % (c=5, H2O, 430 նմ) 1 սմ կյուվետում pH՝ 7.0-ից մինչև 8.5 (2 % ջրում) Տեսակարար օպտիկական պտույտ՝ +12.0°-ից մինչև

				+14.0° (20°C, 589 նմ) (c=11, 6 N HCl) (չոր նյութի վրա) Տիտրում HClO4-ով. 97.5-ից մինչև 102.5 % (չոր նյութի վրա) Քլորիդ (Cl): ≤200 ppm Սուլֆատ (SO4): ≤200 ppm Ամոնիում (NH4): ≤200 ppm Երկաթ (Fe): ≤10 ppm Ծանր մետաղներ (որպես Pb): ≤10 ppm Փաթեթավորման տեսակը՝ պլաստիկե շիշ, 100 գ տարաներով: Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում: Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության: Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: