

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Brand	4760161	Brand	Թվային բյուրետ՝ շշային կափարիչով բյուրետ, որը համապատասխանում է ապակե բյուրետների համար Նախատեսված A դասի սխալանքի սահմաններին՝ համաձայն DIN EN ISO 385 ստանդարտի: Բացի այդ, այն առանձնանում է հեշտ տիտրմամբ, կոմպակտ դիզայնով, գերազանց ճշգրտությամբ, փոխարինելի չափիչ միավորով և լրացուցիչ համակարգչային ինտերֆեյսով: Այն տալիս է արագ և հուսալի տիտրման համար, նույնիսկ սահմանափակ տարածքում և անկախ առկա Էլեկտրական միացումներից՝ լաբորատորիայում, արտադրության մեջ կամ դաշտում: Այն պետք է Ներառի շշին ամրացնելու պարզ և արդյունավետ դիզայն տարբեր չափերի ադապտերներով: Պետք է ունենա առանձին կոճակներ՝ միացման/անջատման, դադարի և CLEAR-ի համար՝ Էկրանը ջնջելու և գործառնությունները

				ընտրելու համար: Աշխատանքային ծավալը՝ մինչև 50 մլ, ջերմաստիճանը $+15^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+40^{\circ}\text{C}$ (59°F-ից մինչև 104°F) Գոլորշու ճնշումը մինչև 500 մբար, Մածուցիկությունը մինչև 500 մմ²/վ Բարձրությունը՝ ծովի մակարդակից առավելագույնը 3000 մ Հարաբերական խոնավությունը՝ 20%-ից մինչև 90%, Ճշգրտություն՝ ± 30 մկլ Տատանման գործակից՝ ± 10 մկլ Ադապտատոր՝ GL 32, S 40, NS 29/32 Ներծծող խողովակի երկարությունը՝ 170-330 մմ Սնուցում՝ 2 x AAA 1.5 V մարտկոցներ ներառված են երեք PP թելային ադապտերներ, որակի վկայական, FED-ից պատրաստված լցման խողովակ, շրջանառվող խողովակ, երկու գունավոր լույսից պաշտպանող պատուհաններ, մարտկոցներ: Ազատ պտտվող փականի բլոկ, GL 45 պտտման ադապտեր Տիտրացման խողովակը հորիզոնական և ուղղահայաց կարգավորվող է՝ ճկուն դիրքավորման համար Պետք է հարմար լինի քանդելու և մաքրման համար Կարող է տրամաչափվել առանց հավելյալ գործիքների Պետք է ունենա հնարավորություն տրամաչափման ժամկետի պահպանման համար: Ընթացիկ ցուցադրված արժեքը պետք է պահպանվի ավտոմատ կանգով Կարգավորելի է մինչև երեք տասնորդական նիշի ցուցադրմամբ: Ապրանքը պետք է քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել
--	--	--	--	---

				պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Brand	4760161	Brand	Թվային բյուրետ՝ շշային կափարիչով բյուրետ, որը համապատասխանում է ապակե բյուրետների համար նախատեսված A դասի սխալանքի սահմաններին՝ համաձայն DIN EN ISO 385 ստանդարտի: Բացի այդ, այն առանձնանում է հեշտ տիտրմամբ, կոմպակտ դիզայնով, գերազանց ճշգրտությամբ, փոխարինելի չափիչ միավորով և լրացուցիչ համակարգչային ինտերֆեյսով: Այն տալիս է արագ և հուսալի տիտրման համար, նույնիսկ սահմանափակ տարածքում և անկախ առկա էլեկտրական միացումներից՝ լաբորատորիայում, արտադրության մեջ կամ դաշտում: Այն պետք է ներառի շշին ամրացնելու պարզ և արդյունավետ դիզայն տարբեր չափերի ադապտերներով: Պետք է ունենա առանձին կոճակներ՝ միացման/անջատման, դադարի և CLEAR-ի համար՝ Էկրանը ջնջելու և գործառույթները

				ընտրելու համար: Աշխատանքային ծավալը՝ մինչև 50 մլ, ջերմաստիճանը $+15^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+40^{\circ}\text{C}$ (59°F-ից մինչև 104°F) Գոլորշու ճնշումը մինչև 500 մբար, Մածուցիկությունը մինչև 500 մմ²/վ Բարձրությունը՝ ծովի մակարդակից առավելագույնը 3000 մ Հարաբերական խոնավությունը՝ 20%-ից մինչև 90%, Ճշգրտություն՝ ± 30 մկլ Տատանման գործակից՝ ± 10 մկլ Ադապտատոր՝ GL 32, S 40, NS 29/32 Ներծծող խողովակի երկարությունը՝ 170-330 մմ Սնուցում՝ 2 x AAA 1.5 V մարտկոցներ ներառված են երեք PP թելային ադապտերներ, որակի վկայական, FED-ից պատրաստված լցման խողովակ, շրջանառվող խողովակ, երկու գունավոր լույսից պաշտպանող պատուհաններ, մարտկոցներ: Ազատ պտտվող փականի բլոկ, GL 45 պտտման ադապտեր Տիտրացման խողովակը հորիզոնական և ուղղահայաց կարգավորվող է՝ ճկուն դիրքավորման համար Պետք է հարմար լինի քանդելու և մաքրման համար Կարող է տրամաչափվել առանց հավելյալ գործիքների Պետք է ունենա հնարավորություն տրամաչափման ժամկետի պահպանման համար: Ընթացիկ ցուցադրված արժեքը պետք է պահպանվի ավտոմատ կանգով Կարգավորելի է մինչև երեք տասնորդական նիշի ցուցադրմամբ: Ապրանքը պետք է քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել
--	--	--	--	---

				պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	------------------