

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Անտոնյան ԱԶ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	VAZ 2121 Նիվա 215/65/R16 /ձմեռային/	VAZ 2121 Նիվա 215/65/R16 /ձմեռային/	VAZ 2121 Նիվա 215/65/R16 /ձմեռային/	Զինաստան	Նոր անվադող Արտադրված սինթետիկ կամ բնական Նեյլոնե, պոլիէսթեր կամ պոլիէթիլային թելերից,որը կապահպանի հիմնական կառուցվածքը և կդիմադրի Ներքին ճնշմանը: Մետաղական կամ տեքստիլ շերտերի տեղադրվածության վերին շերտում: Թևակալներ պողպատե մետաղալարերով`բարձր ձգման ուժով,որը կապահովի անվադողի ամուր կաջումը անիվի սկավառակի վրա: Քարշակի շերտը,որը կազմված է ռետինե խառնուրդից` Նախատեսված

					մաշվածության, ջերմաստիճանի և բռնկման դիմադրության համար: Ունի ակոսներ և խազեր ջրի արտահոսքի և բռնման բարձրացման նպատակով: Max Load 975 kg, Max press 300 kpa: Արտադրված 2026թ.-ից սկսած:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Աշոտ Աստղիշան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	VAZ 2121 նիվա 215/65/R16 /ձմեռային/	VAZ 2121 նիվա 215/65/R16 /ձմեռային/	VAZ 2121 նիվա 215/65/R16 /ձմեռային/	Китай	Новая шина для VAZ 2121 Нива, изготовленная из синтетических или натуральных нейлоновых, полиэфировых или полиэтиленовых нитей, которые сохраняют основную конструкцию и выдерживают внутреннее давление. В верхнем слое предусмотрено расположение металлических или текстильных кордовых слоёв. Борта усилены стальной проволокой высокой прочности, что обеспечивает надёжное крепление шины на ободе колеса. Протекторный слой

					выполнен из резиновой смеси, предназначенной для сопротивления износу, температурным нагрузкам и ударам. Имеет канавки и ламели для отвода воды и повышения сцепления. Максимальная нагрузка: 975 кг Максимальное давление: 300 кПа Дата производства — начиная с 2026 года.
--	--	--	--	--	--