ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՁՖ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DONGFENG GK17	JQCM	DONGFENG GK17	Dongfeng Motor Corporation	Արտադրման տարեթիվ 2026 Թափք JQCM Ընդհանուր չափսեր (մմ) 5995 x 2200 x 2900 Անիվային բազա (մմ) 3308 Շարժիչ 137 Շարժիչի տեսակը դիզելային Շարժիչի էկոլոգիական դաս EURO V Փոխանցման տուփ Wanliyang, 8 աստիճան Նստատեղերի քանակը 3 Անվադողեր 700R16LT 8PR Առավելագույն աշխատանքային բարձրություն (մ) 17 Առավելագույն բարձրացման բարձրություն (մ) 15 Առավելագույն աշխատանքային շառավիղ (մ) 11 Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) 95

					Առավելագույն բարձրացման քաշ (կգ) 5000 Թափքի չափսեր (մմ) 4800 x 2200 Կռունկ 5 հատված Կառավարման համակարգ Անլար հեռակառավարում Հիդրավլիկ համակարգ Անաստիճան արագության կարգավորում Պտտման կառուցվածք 3600 Պլատֆորմի թույլատրելի բեռնվածություն (կգ) 200 Պլատֆորմի չափսեր (մմ) 1500 x 700 x 1100 Պլատֆորմի պտտման միջակայք +1800 Պոմպ 1 Ընդհանուր զանգված (կգ) 4495 Սեփական զանգված (կգ) 4300 Առջևի/հետևի ելուստ (մմ) 1115 / 1580 Մոտեցման/հեռացման անկյուն (0) 20/15 Հետևի կամուրջ 130 եռակցված կամուրջ Երաշխիք՝ 2 տարի գործողության ժամկետով կամ 70,000 կմ (որն ավելի շուտ կսպառվի)։ Երաշխիքը չի գործում վառելիքի մատակարարման համակարգի և արագամաշ պահեստամասերի համար։ Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	DONGFENG GK17	JQCM	DONGFENG GK17	Dongfeng Motor Corporation	Արտադրման տարեթիվ 2026 Թափք JQCM Ընդհանուր չափսեր (մմ) 5995 x 2200 x 2900 Անիվային բազա (մմ) 3308 Շարժիչ 137 Շարժիչի տեսակը դիզելային Շարժիչի էկոլոգիական դաս EURO V Փոխանցման տուփ Wanliyang, 8 աստիճան Նստատեղերի քանակը 3 Անվադողեր 700R16LT 8PR Առավելագույն աշխատանքային բարձրություն (մ) 17 Առավելագույն բարձրացման բարձրություն (մ) 15 Առավելագույն աշխատանքային շառավիղ (մ) 11 Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) 95

					Առավելագույն բարձրացման քաշ (կգ) 5000 Թափքի չափսեր (մմ) 4800 x 2200 Կռունկ 5 հատված Կառավարման համակարգ Անլար հեռակառավարում Հիդրավլիկ համակարգ Անաստիճան արագության կարգավորում Պտտման կառուցվածք 3600 Պլատֆորմի թույլատրելի բեռնվածություն (կգ) 200 Պլատֆորմի չափսեր (մմ) 1500 x 700 x 1100 Պլատֆորմի պտտման միջակայք +1800 Պոմպ 1 Ընդհանուր զանգված (կգ) 4495 Սեփական զանգված (կգ) 4300 Առջևի/հետևի ելուստ (մմ) 1115 / 1580 Մոտեցման/հեռացման անկյուն (0) 20/15 Հետևի կամուրջ 130 եռակցված կամուրջ Երաշխիք՝ 2 տարի գործողության ժամկետով կամ 70,000 կմ (որն ավելի շուտ կսպառվի)։ Երաշխիքը չի գործում վառելիքի մատակարարման համակարգի և արագամաշ պահեստամասերի համար։ Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից։