ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	HikvisionHikvision	Hikvision	5 MP bullet տեսախցիկ EXIR 2.0: առաջադեմ ինֆրակարմիր տեխնոլոգիա՝ 25 մ IR հեռավորությամբ Ջրակայուն և փոշեկայուն (IP67) 4 in 1 (4 Փոխարկելի ազդանշաններ TVI/AHD/CVI/CVBS) Պատկերի սենսոր (Image Sensor): 5 MP CMOS image sensor Առավելագույն կետայնություն (Max. Resolution): 2560 (H) × 1944 (V) Նվազագույն լուսավորվածություն (Min. Illumination): Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time: PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Ցերեկային և գիշերային ռեժիմ (Day and Night): ICR Անկյան կարգավորում (Angle Adjustment): Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 90°, Rotation 0 to 360° Ազդանշանային համակարգ (Signal System): PAL/NTSC Օբյեկտիվի տեսակ (Lens Type): 2.4 mm, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Ֆոկուսային հեռ. և Տեսադաշտ (Focal Length and FOV): 2.4 mm, horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 81°, diagonal FOV: 142° 2.8 mm, horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 120° 3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 112° 6 mm, horizontal FOV: 55°, vertical FOV: 40°, diagonal FOV: 70° Օբյեկտիվի

			ամրակցում (Lens Mount): M12 Պատկերի պարամետրերի փոխանջատիչ (Image Parameters Switch): STD/HIGH-SAT Պատկերի կարգավորումներ (Image Settings): Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR Frame Rate: TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC Ցերեկային/Գիշերային ռեժիմ (Day/Night Mode): Auto/Color/BW (Black and White) Լայն դինամիկ տիրույթ (WDR): Digital WDR Image Enhancement: BLC, HLC White Balance: ATW/MANUAL AGC: Support Տեսաազդանշանի ելք (Video Output): Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS Աշխատանքային ջերմաստիճան: -40 °C մինչև 60 °C Լեզուներ: անգլերեն Էներգասնուցում: 12 VDC ±25% Էներգասպառում: Max. 4.3 W IR հեռահարություն: մինչև 25 m Պետք է համատեղելի լինի iDS-7208HUHI-M1/X կամ Hkvision-ի նմանատիպ մոդելի տեսաձայնագրիչի և iVMS-4200, Hik-Connect ծրագրերի հետ; Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6			