

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Վրանը նախատեսված է դաշտային պայմաններում օգտագործման համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -50°C-ից մինչև +70°C: Կարող է տեղակայվել ցանկացած տեսակի մակերեսի՝ ներառյալ թաց, ձյան և սառույցի վրա: Դիմացկուն է ուժեղ անձրևի, թաց ձյան և մինչև 18-20 մ/վրկ քամու ուժգնությանը (կախված կապող պարաններից): Հիմնականապես տեսակը փչովի, ջերմամեկուսացված, մոդուլային, հրակայուն, երկարատև օգտագործման համար: Հիմնական

					գործվածքը՝ ՊՎՔ ծածկույթով գործվածք, որի ջրամեկուսացումը առնվազն 3000-5000 մմ H₂O, խոնավադիմացկուն, ցրտադիմացկուն և մաշվածադիմացկուն: Արտաքին շերտը՝ ՊՎՔ 650-900 գ/մ²: Ներքին շերտը՝ ջերմամեկուսիչ գործվածք (ՊՄՀ/սինթետիկ բամբակ/կամ համարժեք): Կարերը՝ հերմետիկ կարված և վրայից սոսինձված ժապավենով: Վրանի երկարությունը՝ ոչ պակաս 6,0 մ, ոչ ավել քան 7,0 մ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 4,5 մ, ոչ ավել քան 5,5 մ, բարձրությունը՝ (գագաթի) ոչ պակաս քան 2.5մ, ոչ ավել քան 2.7մ, օգտագործվող մակերեսը՝ ոչ պակաս քան 24մ², ոչ ավել քան 30մ², օգտագործվող ներքին ծավալը՝ 50-75 մ³, վրանի քաշ՝ 85-ից 120 կգ (կախված կոնֆիգուրացիայից): Հրդեհային անվտանգություն - վրանը պետք է համապատասխանի հրդեհային անվտանգության պահանջներին: Այրվողականության փորձարկման մեթոդներ: Գործվածքները պետք է լինեն հրակայուն: Վառարան կամ
--	--	--	--	--	---

				ջեռուցիչ տեղադրելու հնարավորությամբ: Ջերմամեկուսացված փչովի շրջանակ՝ ամբողջական: Լրակազմի մեջ նաև պոմպ էլեկտրական՝ 1 հատ: Գլանակներ և ամրակներ՝ ամբողջական: Փոխադրման ծածկոցներ՝ 1 հավաքածու: Արտադրանքի տեխնիկական տվյալների թերթիկ և համապատասխանության վկայականներ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/L-34
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	--	-	-	--	Վրանը նախատեսված է դաշտային պայմաններում օգտագործման համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -50°C-ից մինչև +70°C: Կարող է տեղակայվել ցանկացած տեսակի մակերեսի՝ ներառյալ թաց, ձյան և սառույցի վրա: Դիմացկուն է ուժեղ անձրևի, թաց ձյան և մինչև 18-20 մ/վրկ քամու ուժգնությանը (կախված կապող պարաններից): Հիմնականապես տեսակը փչովի, ջերմամեկուսացված, մոդուլային, հրակայուն, երկարատև օգտագործման համար: Հիմնական

					գործվածքը՝ ՊՎՔ ծածկույթով գործվածք, որի ջրամեկուսացումը առնվազն 3000-5000 մմ H₂O, խոնավադիմացկուն, ցրտադիմացկուն և մաշվածադիմացկուն: Արտաքին շերտը՝ ՊՎՔ 650-900 գ/մ²: Ներքին շերտը՝ ջերմամեկուսիչ գործվածք (ՊՄՀ/սինթետիկ բամբակ/կամ համարժեք): Կարերը՝ հերմետիկ կարված և վրայից սոսինձված ժապավենով: Վրանի երկարությունը՝ ոչ պակաս 6,0 մ, ոչ ավել քան 7,0 մ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 4,5 մ, ոչ ավել քան 5,5 մ, բարձրությունը՝ (գագաթի) ոչ պակաս քան 2.5մ, ոչ ավել քան 2.7մ, օգտագործվող մակերեսը՝ ոչ պակաս քան 24մ², ոչ ավել քան 30մ², օգտագործվող ներքին ծավալը՝ 50-75 մ³, վրանի քաշ՝ 85-ից 120 կգ (կախված կոնֆիգուրացիայից): Հրդեհային անվտանգություն - վրանը պետք է համապատասխանի հրդեհային անվտանգության պահանջներին: Այրվողականության փորձարկման մեթոդներ: Գործվածքները պետք է լինեն հրակայուն: Վառարան կամ
--	--	--	--	--	---

				զեռուցիչ տեղադրելու հնարավորությամբ: Ջերմամեկուսացված փչովի շրջանակ՝ ամբողջական: Լրակազմի մեջ նաև պոմպ էլեկտրական՝ 1 հատ: Գլանակներ և ամրակներ՝ ամբողջական: Փոխադրման ծածկոցներ՝ 1 հավաքածու: Արտադրանքի տեխնիկական տվյալների թերթիկ և համապատասխանության վկայականներ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից:
--	--	--	--	--