ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	-	-	-	-	Սարքը նախատեսված լինի աշխատելու մինչև 60 մետր խորության պայմաններում և ապահովվի կայուն աշխատանք ցածր ջերմաստիճանի միջակայքում՝ -7°C-ից մինչև -9°C: Չափվող առավելագույն խորությունը. ≥ 60 մ: Ճշգրտություն՝ ±0.1–0.5 մ: Ցուցադրման էկրան. LCD կամ OLED, լուսավորված (backlight): Հիմնական ֆունկցիա. իրական ժամանակում խորության ցուցադրում: Կառավարման կոճակներ՝ սառը ձեռնոցով աշխատելու հնարավորությամբ,

						Ցրտադիմացկուն և ջրադիմացկուն պատյան: Մարտկոցը նախատեսված լինի երկարատև աշխատանքի համար: Ջրադիմացկունություն. նվազագույնը IP67 կամ IP68: Լիցքավորվող լիթիումային մարտկոց: Աշխատանքային տևողություն՝ ≥ 15–20 ժամ : Լրացուցիչ ֆունկցիաներ՝ Սահմանային խորության ազդանշան (visual/audio): Ավտոմատ լույսի միացում թույլ լուսավորության ժամանակ, Ավտոմատ և ձեռքով զրոյացում (Zero/Calibrate): Տվյալների պահպանման հնարավորություն (log memory): Կոմպլեկտավորում՝ Ձեռքի խորաչափիչ – 1 հատ, Մարտկոց / լիցքավորիչ, Կոմպակտ պաշտպանիչ պայուսակ, Օգտագործման հրահանգներ: Երաշխիքային փաստաթուղթ՝ Արտադրության որակ և անվտանգություն - ГОСТ ISO 9001–2011 — Որակի կառավարման համակարգ, ГОСТ ISO 14001–2016 — Բնապահպանական կառավարման համակարգ, ГОСТ 12.1.030–81 —

					Էլեկտրանվտանգության պահանջներ,ГОСТ 8.001–80 — Չափումների և չափիչ սարքերի պետական համակարգ, ГОСТ 8.009–84 — Չափիչ սարքերի ճշգրտության դասերի ընդհանուր պահանջներ, ГОСТ 8.326–89 — Էլեկտրոնային չափիչ սարքերի ստուգման, կանոններ, ГОСТ 8.579–2002 — Մթնոլորտային ճնշման և ճնշման սենսորների չափագրում: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և խոնավությունից: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	-	-	-	-	Սարքը նախատեսված լինի աշխատելու մինչև 60 մետր խորության պայմաններում և ապահովվի կայուն աշխատանք ցածր ջերմաստիճանի միջակայքում՝ -7°C-ից մինչև -9°C: Չափվող առավելագույն խորությունը. ≥ 60 մ: Ճշգրտություն՝ ±0.1–0.5 մ: Ցուցադրման էկրան. LCD կամ OLED, լուսավորված (backlight): Հիմնական ֆունկցիա. իրական ժամանակում խորության ցուցադրում: Կառավարման կոճակներ՝ սառը ձեռնոցով աշխատելու հնարավորությամբ,

						Ցրտադիմացկուն և ջրադիմացկուն պատյան: Մարտկոցը նախատեսված լինի երկարատև աշխատանքի համար: Ջրադիմացկունություն. նվազագույնը IP67 կամ IP68: Լիցքավորվող լիթիումային մարտկոց: Աշխատանքային տևողություն՝ ≥ 15–20 ժամ : Լրացուցիչ ֆունկցիաներ՝ Սահմանային խորության ազդանշան (visual/audio): Ավտոմատ լույսի միացում թույլ լուսավորության ժամանակ, Ավտոմատ և ձեռքով զրոյացում (Zero/Calibrate): Տվյալների պահպանման հնարավորություն (log memory): Կոմպլեկտավորում՝ Ձեռքի խորաչափիչ – 1 հատ, Մարտկոց / լիցքավորիչ, Կոմպակտ պաշտպանիչ պայուսակ, Օգտագործման հրահանգներ: Երաշխիքային փաստաթուղթ՝ Արտադրության որակ և անվտանգություն - ГОСТ ISO 9001–2011 — Որակի կառավարման համակարգ, ГОСТ ISO 14001–2016 — Բնապահպանական կառավարման համակարգ, ГОСТ 12.1.030–81 —

					Էլեկտրանվտանգության պահանջներ,ГОСТ 8.001–80 — Չափումների և չափիչ սարքերի պետական համակարգ, ГОСТ 8.009–84 — Չափիչ սարքերի ճշգրտության դասերի ընդհանուր պահանջներ, ГОСТ 8.326–89 — Էլեկտրոնային չափիչ սարքերի ստուգման, կանոններ, ГОСТ 8.579–2002 — Մթնոլորտային ճնշման և ճնշման սենսորների չափագրում: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և խոնավությունից: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: