

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	<p>Բենզասղոց STIHL MS361 կամ Husqvarna 562 XP Դասը՝ մասնագիտական (պրոֆեսիոնալ):</p> <p>Շարժիչը երկտակտային, աշխատանքային ծավալը՝ 59-59.8սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 0.65-0.685լիտր Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 0.325-0.35լիտր Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթաի քայլը 3/8 (0.375) դոյմ Քանոնի բացքը 1.5-1.6մմ 16-24՝ քանոնի և համապատասխան շղթայի տեղադրման կոնստրուկտիվ</p>

հնարավորությամբ՝ առանց վնասելու աշխատանքային երկարակեցությունը: Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/±1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 -3.5 Կվտ/4,6 - 4.7 ՁՈւ Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները առնվազն 9600պտ/ր: Շղթայի պտտման արագությունը մինչև 22մ/վ Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը - 103-106ԴԲ Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը (աջ և ձախ) ոչ ավել քան 3.6մ/վ² Տեսակարար կշիռը 1.6 կգ/Կվտ Քաշը՝ 5,6-5.7 կգ: Փաթեթավորման մեջ պետք է ներառված լինի բենզասոդոցը - 1 հատ, քանոն (նույն արտադրողից ինչ բենզասոդոցն է) 20՝ - 1 հատ, կտրող շղթա (նույն արտադրողից ինչ բենզասոդոցն է) 20՝ 3/8 (0.375) 72օղակ - 1 հատ, քանոնի և շղթայի

				<p>քանդման ունիվերսալ բանալի - 1 հատ, ուղղեցույց - 1 հատ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	Բենզատոնց STIHL MS361 կամ Husqvarna 562 XP Դասը՝ մասնագիտական (պրոֆեսիոնալ): Շարժիչը երկտակտային, աշխատանքային ծավալը՝ 59-59.8սմ ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 0.65-0.685լիտր Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 0.325-0.35լիտր Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթաի քայլը 3/8 (0.375) դոյմ Քանոնի բացքը 1.5-1.6մմ 16-24՝ քանոնի և համապատասխան շղթայի տեղադրման կոնստրուկտիվ

հնարավորությամբ՝ առանց վնասելու աշխատանքային երկարակեցությունը: Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/±1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 -3.5 Կվտ/4,6 - 4.7 ՁՈւ Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները առնվազն 9600պտ/ր: Շղթայի պտտման արագությունը մինչև 22մ/վ Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը - 103-106ԴԲ Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը (աջ և ձախ) ոչ ավել քան 3.6մ/վ² Տեսակարար կշիռը 1.6 կգ/Կվտ Քաշը՝ 5,6-5.7 կգ: Փաթեթավորման մեջ պետք է ներառված լինի բենզասոդոցը - 1 հատ, քանոն (նույն արտադրողից ինչ բենզասոդոցն է) 20՝ - 1 հատ, կտրող շղթա (նույն արտադրողից ինչ բենզասոդոցն է) 20՝ 3/8 (0.375) 72օղակ - 1 հատ, քանոնի և շղթայի

				<p>քանդման ունիվերսալ բանալի - 1 հատ, ուղղեցույց - 1 հատ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---