

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	Բենզինային բարձրահատ STIHL HT 105 կամ Husqvarna 525 PT5S ` ծառերի խնամքի և գետնից մինչև 4.5 մ բարձրության վրա ճյուղեր կտրելու համար` օգտագործելով տելեսկոպիկ ձող: Կտրման առավելագույն տրամագիծը 300մմ: Հզորությունը (ձիաուժ) 1,3-1,45 Հզորությունը (կՎտ) 0.96-1,05 Ներառված քանոնի երկարությունը 30 սմ/12 դյույմ է Շարժիչի ծավալը - 25,4-31,4 սմ3 Շղթայի յուղման բացի ծավալը` 0,12-0,14 Լ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-108 Ձայնային ճնշման

մակարդակ, dB(A) 89-92 Թրթռման
մակարդակի ձող / բռնակ, m/s² -
նվազագույնը 2.3, առավելագույնը
5.5 Պարապ ընթացքի պտույտները
2800-3000պտ/ր Շղթայի օղակի
հաստությունը, մմ 1,1-1,3 Շղթայի
քսայուղի պոմպի տեսակը -
ավտոմատ կամ կարգավորվող
Շղթայի քայլը 3/8 դյույմ (0.375)
Վառելիքի բաքի տարողությունը (լ) -
0,5-0,75 Բարձրահատ պետք է
ունենա կրկնակի ուսագոտի,
անվտանգության ակնոցներ: Քաշը -
6,0-8,0 կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր`
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
Երաշխիքային ժամկետ`
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու
բեռնաթափումը իրականացնում է
մատակարարը իր միջոցներով և իր

հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	<p>Բենզինային բարձրահատ STIHL HT 105 կամ Husqvarna 525 PT5S ` ծառերի խնամքի և գետնից միկչև 4.5 մ բարձրության վրա ճյուղեր կտրելու համար` օգտագործելով տելեսկոպիկ ձող: Կտրման առավելագույն տրամագիծը 300մմ: Հզորությունը (ծիաուժ) 1,3-1,45 Հզորությունը (կՎտ) 0.96-1,05 Ներառված քանոնի երկարությունը 30 սմ/12 դյույմ է Շարժիչի ծավալը - 25,4-31,4 սմ3 Շղթայի յուղման բացի ծավալը` 0,12-0,14 Լ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-108 Ձայնային ճնշման</p>

մակարդակ, dB(A) 89-92 Թրթռման
մակարդակի ձող / բռնակ, m/s² -
նվազագույնը 2.3, առավելագույնը
5.5 Պարապ ընթացքի պտույտները
2800-3000պտ/ր Շղթայի օղակի
հաստությունը, մմ 1,1-1,3 Շղթայի
քսայուղի պոմպի տեսակը -
ավտոմատ կամ կարգավորվող
Շղթայի քայլը 3/8 դյույմ (0.375)
Վառելիքի բաքի տարողությունը (լ) -
0,5-0,75 Բարձրահատ պետք է
ունենա կրկնակի ուսագոտի,
անվտանգության ակնոցներ: Քաշը -
6,0-8,0 կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր`
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
Երաշխիքային ժամկետ`
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու
բեռնաթափումը իրականացնում է
մատակարարը իր միջոցներով և իր

հաշվին: