

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	<p>Գայլիկոնիչ Makita HP 2071 F կամ AEG SB2E1100RV պտույտների քանակը կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ գայլիկոնում և գայլիկոնում-հարվածափորում: Դարձափոխվող մեխանիզմ /реверс/: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային Հզորությունը՝ 1010-1100 Վտ Գայլիկոնակալը՝ բանալիով Գայլիկոնակալի ամրակցումը՝ 1/2 Արագությունների քանակը՝ 2 Հարվածների հաճախականությունը՝ առնվազն 57000 հարված/րոպե Հորատման առավելագույն</p>

				<p>տրամագիծը՝ (մետաղ) առնվազն 13մմ, (փայտ) առնվազն 38մմ, (բետոն) 18մմ Գայլիկոնի իլի պտտման հաճախականությունը՝ 1 արագություն՝ առնվազն 0-1000; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/րոպ</p> <p>Մաքուր քաշը՝ 2,4 - 2.9 կգ</p> <p>Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	<p>Գայլիկոնիչ Makita HP 2071 F կամ AEG SB2E1100RV պտույտների քանակը կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ գայլիկոնում և գայլիկոնում-հարվածափորում: Դարձափոխվող մեխանիզմ /реверс/: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային Հզորությունը՝ 1010-1100 Վտ Գայլիկոնակալը՝ բանալիով Գայլիկոնակալի ամրակցումը՝ 1/2 Արագությունների քանակը՝ 2 Հարվածների հաճախականությունը՝ առնվազն 57000 հարված/րոպե Հորատման առավելագույն</p>

				<p>տրամագիծը՝ (մետաղ) առնվազն 13մմ, (փայտ) առնվազն 38մմ, (բետոն) 18մմ Գայլիկոնի իլի պտտման հաճախականությունը՝ 1 արագություն՝ առնվազն 0-1000; 2 արագություն՝ 0-2900 պտ/րոպ</p> <p>Մաքուր քաշը՝ 2,4 - 2.9 կգ</p> <p>Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--