

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի           |                     |                               |   |   |
|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը        | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                       | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Kailifeng; Zhongjie<br>Brand | KLF; HBXZL          | Klf5251jsqzz6;<br>XZL5060JGKE | Kaili Automobile<br>Group Co., Ltd. ;<br>Hubei Xinzhonglu<br>Special Purpose<br>VehicleCo., Ltd | Արտադրման տարեթիվ 2026 Թափք<br>Ընդհանուր չափսեր (մմ) 5995 x<br>2200 x 2900 Անիվային բազա (մմ)<br>3308 Շարժիչ 160 ձիաուժ Շարժիչի<br>տեսակը դիզելային Շարժիչի<br>Էկոլոգիական դաս EURO V<br>Փոխանցման տուփ 8 աստիճան<br>Նստատեղերի քանակը 3<br>Անվադողեր 700R16LT 8PR<br>Առավելագույն աշխատանքային<br>բարձրություն (մ) 20 Առավելագույն<br>բարձրացման բարձրություն (մ) 17<br>Առավելագույն աշխատանքային<br>շառավիղ (մ) 12 Առավելագույն<br>արագություն (կմ/ժ) 110 |

Առավելագույն բարձրացման քաշ  
(կգ) 5000 Թափքի չափսեր (մմ) 4800  
x 2200 Կռուկ 6 հատված  
Կառավարման համակարգ Անլար  
հեռակառավարում Հիդրավլիկ  
համակարգ Անաստիճան  
արագության կարգավորում  
Պտտման կառուցվածք 3600  
Պլատֆորմի թույլատրելի  
բեռնվածություն (կգ) 200  
Պլատֆորմի չափսեր (մմ) 1500 x 700  
x 1100 Պլատֆորմի պտտման  
միջակայք +1800 Պոմպ 1  
Ընդհանուր զանգված (կգ) 4498  
Սեփական զանգված (կգ) 4300  
Առջևի/հետևի ելուստ (մմ) 1115 /  
1580 Սոտեցման/հեռացման անկյուն  
(0) 20/15 Հետևի կամուրջ 130  
եռակցված կամուրջ Երաշխիք`  
2/երկու/ տարի /համաձայն  
Երաշխիքային գրքույկի/: Ապրանքի  
տեղափոխումը մատակարարի  
կողմից: Արտադրման տարեթիվ  
2026 Թափք Ընդհանուր չափսեր  
(մմ) 5995 x 2200 x 2900 Անիվային  
բազա (մմ) 3300 Շարժիչ 140 ձիաուժ  
Շարժիչի տեսակը դիզելային  
Շարժիչի Էկոլոգիական դաս EURO V  
Փոխանցման տուփ 8 աստիճան

Նստատեղերի քանակը 3  
Անվադողեր 700R16LT 8PR  
Առավելագույն աշխատանքային  
բարձրություն (մ) 19 Առավելագույն  
բարձրացման բարձրություն (մ) 17  
Առավելագույն աշխատանքային  
շառավիղ (մ) 13 Առավելագույն  
արագություն (կմ/ժ) 95  
Առավելագույն բարձրացման քաշ  
(կգ) 4495 Թափքի չափսեր (մմ) 4800  
x 2200 Կռունկ 5 հատված  
Կառավարման համակարգ Անլար  
հեռակառավարում Հիդրավլիկ  
համակարգ Անաստիճան  
արագության կարգավորում  
Պտտման կառուցվածք 3600  
Պլատֆորմի թույլատրելի  
բեռնվածություն (կգ) 200  
Պլատֆորմի չափսեր (մմ) 1500 x 700  
x 1100 Պլատֆորմի պտտման  
միջակայք 3600 Պոմպ 1 Ընդհանուր  
զանգված (կգ) 4495 Սեփական  
զանգված (կգ) 4295 Առջևի/հետևի  
ելուստ (մմ) 1115 / 1580  
Մոտեցման/հեռացման անկյուն (0)  
20/15 Հետևի կամուրջ 130  
եռակցված կամուրջ Երաշխիք`  
2/երկու/ տարի /համաձայն  
երաշխիքային գրքույկի/: Ապրանքի

|  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  | տեղափոխումը մատակարարի<br>կողմից: |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Љшф-Огшѓи УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LՄՍՀ-ԲԱՃ-ԱՊՁԲ-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |