

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	NanoFrazor System	NanoFrazor	NanoFrazor	Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH	"Սարքի ֆիզիկական չափսերը (table-top unit)՝ 44 x 40 x 45 սմ, զանգվածը՝ 50 կգ, կառավարման համակարգը՝ 84 x 60 x 56 սմ տիրույթում, զանգվածը՝ 80 կգ: Նախշակադապարման հնարավորություններ. նվազագույն կառուցվածքի չափը՝ 15 նմ, նվազագույն գծերի հաստությունները և միջգծային հեռավորությունները՝ 25 նմ, Նվազագույն քայլը (grayscale, 3D-resolution) PPA-ում՝ 2 նմ: Առավելագույն գրման/նախշապատկերման դաշտի

					մակերեսը՝ 60 x 60 մկմ: Դաշտերի կարման (միացման) ճշտություն (առանց մարկերի/նշիչի, տեղում պատկերման միջոցով)՝ 25 նմ: Վերադրման ճշտություն (առանց մարկերի/նշիչի, տեղում պատկերման միջոցով)՝ 25 նմ: Սկանավորման և գրման արագություն՝ 1 մմ/վ: Գրման/նախշապատկերման արագություն (50 նմ լուծողունակության դեպքում)՝ 1000 մկմ ² /րոպե: Տոպոգրաֆիայի պատկերում. Կողմնային պատկերման լուծողունակություն՝ 10 նմ: Ուղղահայաց լուծողունակություն (տոպոգրաֆիային զգայունություն)՝ մինչև 0.5 նմ: Պատկերման արագություն (50 նմ լուծողունակության դեպքում)՝ 1000 մկմ ² /րոպե: Բազային համակարգի պարամետրեր. Տակդիրի չափսեր՝ 1 x 1 մմ ² - 100 x 100 մմ ² (150 x 150 մմ ² որոշակի սահմանափակումներով): Տակդիրի հաստություն մինչև 10 մմ: Օպտիկական մանրադիտակ. Թվային լուծողունակություն՝ 0.6 մկմ,
--	--	--	--	--	---

					դիֆրակցիայի սահման՝ 2 մկմ, դիտման տիրույթ՝ 1.0 x 1.0 մմ, ավտոֆոկուս: Ասեղի/կանտիլեվերի ֆիքսման տեխնոլոգիան՝ մագնիսական բռնակ, ասեղի փոխարինման արագությունը՝ 1 րոպե: Ակտիվ տատանումների (վիբրացիայի) մեկուսացման համակարգ: Նանոֆրեզային կանտիլեվերի ինտեգրված բաղադրիչներ՝ ասեղի ջեռուցիչ, տոպոգրաֆիայի սենսոր, Էլեկտրաստատիկ շարժիչով: Ասեղի ֆիզիկական չափսեր. կոնի սրածայրում տրամագիծը՝ մինչև 10 նմ և 750 նմ երկարությամբ: Ասեղի ջեռուցիչի ջերմաստիճանային միջակայք՝ 25 °C - 1100 °C, քայլը՝ մինչև 1 Կ: Սնուցում՝ 230 Վ AC, 10Ա: Նանոֆրեզային լիտոգրաֆիայի համակարգ, որը հիմնված է ջերմային սկանավորող զոնդային լիտոգրաֆիայի վրա: Սարքը օգտագործում է գերսուր ծայրով տաքացվող զոնդ, որն օգտագործվում է բարդ նանոկառուցվածքային համակարգերի ստացման (փորագրման) և միաժամանակ
--	--	--	--	--	---

					դրանց կառուցվածքային բնութագրերի ստուգման համար: Տաքացվող ծայրը նախատեսված է կամայական, բարձր լուծողունակությամբ նանոկառուցվածքներ ստեղծելու համար՝ ռեզիստների տեղային սուբլիմացիայի միջոցով: Այն հնարավորություն ունի տեղային բուրեղական կառուցվածքի փոփոխություն կատարելու՝ ամորֆից միաբյուրեղ և հակառակը: Համակարգն ունի հնարավորություն ստանալու նյութերի տոպոգրաֆիական պատկերները՝ ջերմային սկանավորող գոնդի միջոցով, ինչպես ատոմաուժային մանրադիտակի արտաբերած պատկերները: Սարքավորումը ունակ է աշխատելու կիսահաղորդչային (գերմաքուր նանոլարերի, նանոծողերի, քվանտային կետերի և այլ տեսակի նանոհամակարգերի պատրաստում, նանոկառուցվածքների վրա մետաղական կոնտակտների/հաղորդիչ ուղիների պատրաստում, ժամանակակից դաշտային տրանզիստորների
--	--	--	--	--	--

					(MOSFET, FINFET) պատրաստում), օպտիկական (նանոգափային ալիքատարների պատրաստում և տեղայնացում), կեսաբանական (ԴՆԹ մոլեկուլների կամայական նախընտրելի ձևով տեղայնացում (դասավորում) ԴՆԹ - օրիգամի տեխնոլոգիայով): Նանոֆրեզային լիտոգրաֆիայի կամակարգ հնարավորություն ունի աշխատելու առանց ֆոտոլիմազների:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧУ-ЕУ&ԱՊԶԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Նախընտրելի ժամկետ 1 տարի: технические характеристики
	фирменное	товарный знак	марка	наименование	
	наименование			производителя	
1					