

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.	MP31 Pro 20k S	MP31 Pro 20k S	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.	Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 20կՎ/20կՎտ • Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար • Մարտկոցները` 40 հատ, 9ԱԺ, ներկառուցված են ԱՍԱ-ի մեջ: • Մարտկոցները VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, 5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ • Մարտկոցների քանակը` 40հատ, 9ԱԺ, քաշը` 2,52կգ, (1Ժ ռեժիմում 5,9Ա-ով 5,9 ԱԺ

ունակություն) • Հզորությունը՝ 20կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ 20կՎտ Մուտք. • ԱՍԱ-ը թույլ է տալիս մուտքային միացումը և՛ եռաֆազ, և՛ միաֆազ, կախված տեղադրման պայմաններից: • Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ (եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում) և 220/230/240Վ (եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում)

- Լարման տատանումների տիրույթը՝ 210-ից մինչև 478 Վ տիրույթում (եռաֆազի դեպքում), 125-ից մինչև 276 Վ տիրույթում (միաֆազի դեպքում) •

Հաճախականության տիրույթ՝ 45-ից 70 Հց տիրույթում • Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ $\leq 3\%$ (100% բեռի դեպքում) • Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ≥ 0.99 • Ունի գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն ԵԼԹ. • Նոմինալ հզորություն՝ 20 կՎԱ

- Ակտիվ հզորություն՝ 20կՎտ •
- Հզորության գործակիցը՝ 1,0 •
- Լարում՝ 220Վ, 230Վ և 240Վ, միաֆազ + նեյտրալ + հողանցում •
- Լարման կարգավորումը՝ $\pm 1\%$ •

Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ $\leq 2\%$ (գծային բեռի դեպքում), $\leq 5\%$ (ոչ

գծային բեռի դեպքում) •
Արդյունավետությունը օնլայն
ռեժիմում՝ 94.5% •
Գերբեռնվածություն՝ 110%
բեռնվածության դեպքում 60 րոպե /
125% բեռնվածության դեպքում 10
րոպե / 150% բեռնվածության
դեպքում 1 րոպե • Մարտկոցից
սնուցման ժամանակ հաճախության
կայունությունը՝ $50 \pm 0,05$ Հգ •
Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հգ
Այլ տվյալներ. • ԱՍԱ-ն կարողանում
է աշխատել 120Կ մարտկոցների
հաստատուն հոսանքից: •
Մարտկոցների առավելագույն
լիցքավորման հոսանքը՝ 2,7Ա •
Անխափան Սնուցման Աղբյուրը
հնարավորություն ունի
միաժամանակ զուգահեռ միանալու
4 հատ այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին: •
Ունի ստատիկ և ձեռքի
զուգահեռագծի առկայություն •
Հպումային վահանակը թույլ է
տալիս անմիջական հսկել և
կառավարել համակարգի վիճակը և
արտադրողականությունը: • Ունի
իրադարձությունների պատմության
գրանցման հնարավորություն • Ունի
մարտկոցների խելացի

լիցքավորման համակարգ • ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C • ԱՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝ ԵxԼxԲ 900x250x868 մմ • ԱՍԱ-ը համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8,) Լրակազմ և պարագաներ. • Տեղադրում և մեկնարկ • Աշխատակազմի ուսուցում տեղում • Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն • Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված • Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար • Առկա են մոնտաժային նյութերը, մալուխները՝ անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար • ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի համապատասխան մալուխի տեղադրում • Երաշխիքը՝ 24 ամիս

				Որակի վկայականներ. 1. ISO 9001 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					