

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GBS4S	Torun	Torun	Torun	Սարքի աշխատանքը ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 կարգի 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, դիմապակու հաստությունը 12մմ է, որը երկկողմ լամինացված է: Սարքը հագեցած է թթվածնի, օրգանական լուծիչների և խոնավության սենսորներով և դրանց պարունակությունը առավելագույնը 1 PPM կամ ≥99,9995% ապահովվող մաքրման կայանքով՝ 1 հատ 6,5 կգ պղնձե, 1 հատ 6 կգ մոլեկուլային ցանցային

					Ֆիլտրեր, 17լ ծավալով օրգանական միացությունների զտման ֆիլտր: 7 դոյմ սենսորային կառավարման վահանակ, վակուումային պոմպ Edwards RV-12, 2*10-3 վակուումի և 4լ/վ հզորությամբ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ (ֆ360×600մմ և ֆ150×360մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրեր ներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ 48 վտ ԼԵԴ լույս: 4 հատ բութիլ ձեռնոց 0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ 200*800մմ: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, 8 հոսանքի վարդակ, չորս ստանդարտ KF-40 պորտեր, կրկնակի HEPA ֆիլտր, 100մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, 4 դարակաշար, խցիկի ներքին չափսեր՝ 1900*760*900մմ, սարքի արտաքին չափսեր՝ 2650x800*1800մմ: Ազոտի գեներատոր: Գեներացված գազի մաքրություն $\geq 99,999\%$: Սարքը նախատեսված է ձեռնոցատուփերին գերմաքուր գազային ազոտի մատակարարման և պահպանման համար: Տեխնիկական
--	--	--	--	--	--

պարամետրերն են՝
 արտադրողականություն՝ ≥ 17 L /
 Բոպե: Գեներացված գազի ելքային
 ճնշում՝ ≥ 8 մթն, գազի պահպանման
 բալոնի ծավալ՝ ≥ 100 L: Սարքի
 սնուցման պարամետրեր՝ 220 վ /
 50Հց, 1 կվտ: Սարքի արտաքին
 չափսեր՝ 700*600*1300 մմ: Սարքը
 կառավարվում է ծրագրավորվող
 թվային համակարգով, հագեցած է
 մի շարք անվտանգային
 համակարգերով, ինչպես նաև
 մուտքային/ելքային գազերի, բալոնի
 ճնշման ցուցիչներով:
 Աշխատանքային ռեժիմում սարքի
 աղմուկը ոչ ավել քան 50 դբ: Ազոտի
 գեներատորը համալրված է՝ 1) օդի
 կոմպրեսորով՝ 200 L ծավալով
 բաքով, 4 հատ 1500 Վտ անյուղ
 մեմբրանային պոմպերով
 (ընդհանուր 6 կվտ): 2) Օդը
 չորացնող ավտոնոմ սարքից՝
 նախատեսված է 2,5-3 մ3/ր օդի
 հզորությամբ կոմպրեսորի
 արտադրած 8-12 մթնոլորտ ճնշման
 տակ գտնվող գերտաք օդը
 սառեցնելու, կոնդենսատը
 կուտակելու և ավտոմատ կերպով
 այն հեռացնելու համար: Այն

					բաղկացած է 600վտ կոմպրեսորից, հովացնող օդափոխիչից, հովացման ջերմափոխանակիչից: Ունի եռաստիճան ֆիլտրման համակարգ՝ ջուրը, օրգանական միացությունները, փոշին, բակտերիաները և հոտերը 99,9% հեռացնելու համար, մաքրված օդում մնացորդների պարունակությունը չպետք է գերազանցի 0,001 մգ/մ³, 0,001 ppm: Ջրածնի գեներատոր: Նախատեսված է գերմաքուր չոր գազային ջրածնի ստացման: Տեխնիկական պարամետրերն են. Գեներացված գազի մաքրություն $\geq 99,99\%$: Գեներացված գազի արտադրողականություն. ≥ 1000 մլ / րոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում. ≥ 6 մթն.: Սարքի սնուցման պարամետրեր. 220 վոլտ/50Հգ, 350 վտ: Սարքի արտաքին չափսեր 60*30*45 սմ: Սարքը կառավարվում է ծրագրավորվող թվային համակարգով, հագեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային գազերի ցուցիչներով: Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը 50 դբ: Գազերի խառնման
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.					կայանք: Թողունակությունը 25 լ/ր, առավելագույն մոլոքային ճնշում՝ 60 մթն, առավելագույն ելքային ճնշում՝ 25 մթն, խողովակաշար՝ 8 մմ, ճշգրտությունը առնվազն՝ 2,5%: Համակարգը ներառում է հավելյալ պահեստամասեր՝ 2 զույգ բուրիլային ձեռնոց, 2 զույգ ձեռնոցի օղակներ, վակուումային տուր 8 և օդի ֆիլտր և կաթիլորսիչ՝ կարգավորվող փականով՝ 1 հատ, 8 և 10 մմ արդիոլոնեռանալին խողովակներ՝ 50-ական մետր, միացումների համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ կցամաս, փական, ճնշաչափ և այլն տրամադրվում է մատակարարի կողմից: Փաթեթը ներառում է՝ տեղափոխում և տեղադրում ՕԴՔ ԳՏԿ 2 հարկի լաբորատորիայում, սարքի մեկնարկ, ուսուցում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		технические характеристики
			марка	наименование производителя	
1					