

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեո-Նալ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բևեռացումային միկրոսկոպ Leica DM6 M	Leica	Leica DM6 M	Leica Microsystems	Ամբողջովին մոտորիզացված բևեռացումային միկրոսկոպ, սենսորային կառավարման վահանակով համալրված, պայծառ դաշտ (Brightfield), բարձր դինամիկ մութ դաշտ (High-dynamic Darkfield), մոտորիզացված դիֆերենցյալ ինտերֆերենս կոնտրաստ (Differential Interference Contrast), բևեռացվող (Polarization): Համալրված կոնտրաստի կառավարման համակարգով, որը հնարավորություն է տալիս կարգաբերել պահանջվող պարամետրերը բոլոր օբյեկտիվների

					և կոտրաստային մեթոդները ամբողջությամբ ավտոմատ: Մանրադիտակի իրան՝ Մոտորիզացված Z առանցքով, կառավարման բլոկի առկայություն, որը իրականացնում է մանրադիտակի բաղադրիչների ավտոմատացված աշխատանքը: Լույսի աղբյուր՝ LED լամպ ֆիքսված ճշգրիտ կենտրոնացված դիրքով և լույսի ֆոկուսացվող կոլեկտորով , որը ապահովում է հաստատուն գունային ջերմաստիճանով: Փլուրեսցենտային համակարգ՝ Արտաքին բարձր ինտենսիվության լուսային աղբյուր՝ նախատեսված ֆլուրեսցենտ միկրոսկոպիայի կիրառությունների համար: Լամպի հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 120 Վտ: Լույսի սպեկտր՝ լայն սպեկտրալ տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան 350-750 նմ՝ ֆլուրեսցենտ ֆիլտրային համակարգերի համար: Ինտեգրված օպտիկական մոդուլ՝ բարձր արդյունավետության լույսի հաղորդմամբ: Լամպի աշխատանքի ժամերի ցուցչի առկայություն: Ակտիվ օդափոխության համակարգ՝ գերտաքացումից պաշտպանության
--	--	--	--	--	---

համար: Լամպի ավտոմատ
 անջատում պաշտպանիչ ծածկի
 բացման դեպքում: Եռատիրույթ
 ֆիլտրի խորանարդ, որն իր մեջ
 ներառում է ՝ գրգռում (Excitation):
 400 ± 10 նմ, 490 ± 10 նմ, 570 ± 10 նմ,
 դիխրոիկ (Dichroic): 435 ± 10 նմ,
 505 ± 10 նմ, 595 ± 10 նմ, Էմիսիա
 (Emission): 460 ± 10 նմ, 535 ± 10 նմ,
 630 ± 10 նմ Կառավարման Էկրան ՝
 կառավարման սենսորային
 գունավոր Էկրանի առկայություն: "

"Սեղանիկ ՝ Մոտորիզացված
 շարժական սեղանիկ
 կենսաբանական և
 արդյունաբերական
 կիրառությունների համար, քայլային
 շարժիչով, շարժման տիրույթը ՝ ոչ
 պակաս քան 75 x 50 մմ, համալրված
 կոնդենստերի ամրակով և
 սեղմիչներով: Մետաղական
 նմուշների ամրակ կարգավորվող
 կրկնակի սեղմիչներով:

Կոնտրաստային մեթոդներ ՝ R/P, L
 29x11,5 բևեռացուցիչ ,առնվազն 29x
 11,5 մմ ուղղորդիչներով,որը կարելի է
 միացնել երեք տարբեր կետերում ՝
 0° (արևելք-արևմուտք), 45°
 (անկյունագծ), 90° (հյուսիս-

հարավ): Սմիթի P խորանարդի
 առկայություն, ֆիքսված, որը
 ներառում է հայելու հարթ ապակու
 մակեռույթի բաժանարար $2 \times 22,5^\circ$
 ոսպնյակով՝ ընկնող լույսի համար
 ոսպնյակով: ICT/P բևեռացուցիչ, որը
 օգտագործվում է փոխանցվող լույսի
 դիֆերենցիալ ինտերֆերենցիոն
 կոնտրաստի և բևեռացնող
 կոնտրաստի համար: Վերլուծիչ՝ 180°
 պտտվող, 30 ± 1 մմ $\times$ 5 ± 1 մմ
 ուղղորդիչներով, պտտման քայլը՝ ոչ
 ավել, քան 5° : Մոտորիզացված
 կոնդենսեր (0.90 S1)
 մոտորիզացված վերին ոսպնյակով,
 ավտոմատ Koehler լուսավորում
 $1,25 \times 100 \times$ օբյեկտների համար, BF
 և POL կոնտրաստի համար:
 Մոտորիզացված դիֆերենցիալ
 ինտերֆերենց կոնտրաստ DIC՝
 պրիզմային թմբուկ (turret),
 առնվազն 4 դիրք, մոտորիզացված, 1
 դիրք՝ BF (լուսավոր դաշտ)
 կիրառությունների համար,
 առնվազն 3 դիրք՝ DIC պրիզմաների
 տեղադրման համար:"
 "Օբյեկտիվներ՝ 5×0.12 BD N PLAN
 EPI ազատ աշխատանքային
 հեռավորությունը՝ 14 ± 0.5 մմ

					ծածկապակով կամ առանց ծածկապակու սմուշներ դիտարկելու հնարավորություն , N PLAN EPI 10x/0.25 BD ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝16.1 մմ ծածկապակով կամ առանց ծածկապակու սմուշներ դիտարկելու հնարավորություն, N PLAN L 20x/0.40 BD ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ 10.8 մմ
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Гео-Нал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕЧЧЧ-12F-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		ծածկապակով կամ առանց
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ծածկապակու սմուշներ դիտարկելու технические характеристики հնարավորություն, N PLAN L
1					50x/0.50 BD ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ 8.2մմ ծածկապակով կամ առանց ծածկապակու սմուշներ դիտարկելու հնարավորություն, 100x/0.90 BD ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ 1 մմ ծածկապակով կամ առանց ծածկապակու սմուշներ դիտարկելու հնարավորություն: Բոլոր օբյեկտիվները պետք է հնարավորություն ունենան աշխատելու ֆլուորեսցենտային լույսով: Տուրուս՝ Ֆոտոտուրբի տեսադաշտը 20° +- 5% , միջբբային հեռավորության միջակայքը՝ ոչ

					պակաս, քան 55-75 մմ օկուլարներ՝ 2 հատ HC PLAN BR M 10x/20 " "Տեսախցիկ՝ կադրերի հաճախականություն՝ 7 կադր/վ (լրիվ կադր), 19 կադր/վ (2x2 ներդիր), 32 կադր/վ (3x3 ներդիր) կամերայի ռեգալուցիա՝ ոչ պակաս քան 20 MP, սենսորի չափ՝ 15.86 մմ կամ ավել (CMOS) պիքսելի չափ՝ 2.4 μm x 2.4 μm կամ փոքր Դինամիկ տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 71 դեցիբել Սենսորի սառեցում՝ պասիվ Փակման ռեժիմ՝ սահուն Օպտիկական ֆիլտր՝ փոխարինելի UV/NIR ֆիլտր էքսպոզիցիայի ժամանակի տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան 1մվ-10վ համատեղելիություն՝ USB 3.0 ծրագրային ապահովում՝ ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն է տալիս կառավարել մոտորիզացված մանրադիտակը, ֆոկուսավորման դիրքերը և հավաքագրել ուսումնասիրվող օբյեկտների պատկերները:Պետք է ունենա մետրոլոգիական գործիքակազմ, որը հնարավորություն կտա չափել 2D պատկերները, պետք է հնարավորություն տա
--	--	--	--	--	--

					սեզմենտավորել մարմինները, անհատական չափման ծևանմուշների ստեղծման հնարավորություն ձեռքով մետալոգրաֆիկ չափումների համար՝ ըստ արդյունաբերական տարբեր ստանդարտների:" "Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: Սարքավորումը պետք է ունենա որակի համապատասխան սերտիֆիկատներ, այդ թվում՝ CB փորձարկման սերտիֆիկատ, EC համապատասխանության հավաստագիր (CE): Մատակարարը կարող է հանդիսանալ տվյալ գնման առարկան արտադրող ընկերությունը, արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը, կամ արտադրողի/նրա պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից տրված վաճառքի լիազորագիր ունեցող կազմակերպությունը: Երաշխիք և սպասարկում՝ Սարքավորման համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 (մեկ) տարվա երաշխիք: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում
--	--	--	--	--	---

				մատակարարը պարտավոր է ապահովել տեխնիկական աջակցություն, որը ներառում է՝ ծրագրային թերությունների վերացում, տեխնիկական խնդիրների լուծում, անհրաժեշտ խորհրդատվություն և կարգաբերում: Մատակարարը պետք է ապահովի նաև հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն: Բոլոր գործիքները և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ուսուցում՝ Մատակարարը պարտավոր է կազմակերպել առնվազն երկու (2) աշխատակցի ամբողջական և համալիր ուսուցում: Ուսուցումը պետք է իրականացվի որակավորված մասնագետների կողմից, ներառի սարքավորման բոլոր բաղադրիչների և ծրագրային ապահովման օգտագործման հմտությունների փոխանցում: Ուսուցման տևողությունը՝ առնվազն 2 (երկու) օր, և մինչև մասնակիցների կողմից սարքավորման լիարժեք յուրացումը: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--