

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՍ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԹՉՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	Canon i-sensys 463dw	Canon Inc.	<p>Տպագրության տեխնիկական բնութագրեր Տպագրության արագություն Միակողմանի՝ մինչև 40 էջ/րոպե (A4); մինչև 65.4 էջ/րոպե (A5-Լանդշաֆտային) Երկկողմանի՝ մինչև 33.6 էջ/րոպե (A4)</p> <p>Տպագրության մեթոդ Սոնոցրոմ լազերային ճառագայթային տպագրություն Տպագրության լուծաչափ մինչև 1200 x 1200 dpi</p> <p>Տաքսցման ժամանակ մոտավորապես Միացումից 14 վայրկյան Առաջին տպագրության ժամանակ Մոտավորապես՝ 5.0 վայրկյան Տպիչի լեզուներ UFR II, PCL</p>

5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
Տառատեսակներ 45 PCL
տառատեսակ 136 PostScript
տառատեսակ Տպագրության
լուսանցքներ 5 մմ վերև, ներքև,
ձախ և աջ 10 մմ վերև, ներքև, ձախ
և աջ (ծրար) Տոնային
խնայողության ռեժիմ Այո
Տպագրության առաջադեմ
հնարավորություններ
Գաղտնագրված անվտանգ
տպագրություն Անվտանգ
տպագրություն Տպել USB
հիշողության քարտից
(JPEG/TIFF/PDF) Տպել ամպից
(Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
(PDF/JPEG) Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business
հավելված Android; Mopria
հավաստագրված, Canon PRINT
Business հավելված, Canon Print
Service Plug-in2 Պատճենահանման
տեխնիկական բնութագրեր
Պատճենահանման արագություն
Միակողմանի (A4): Մինչև 40
Էջ/րոպե Երկկողմանի (A4): Մինչև
33.6 էջ/րոպե Առաջին պատճենի
թողարկման ժամանակ
Մոտավորապես 6.1 վայրկյան

Պատճենահանման լուծաչափ Մինչև
600 x 600 dpi Պատճենահանման
ռեժիմներ Տեքստ,
Տեքստ/Լուսանկար (Լռելյայն),
Տեքստ/Լուսանկար (Բարձր որակ),
Լուսանկար Երկկողմանի
պատճենահանում Երկկողմանից
մինչև երկկողմանի (Ավտոմատ)
Բազմակի պատճենահանում Մինչև
999 պատճեն Փոքրացում /
Մեծացում 25-400% 1% աճով Այլ
հնարավորություններ Կադրի
ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա,
4-ը 1-ի վրա, անձնագրի
պատճենահանում Սկանավորման
տեխնիկական բնութագրեր
Ստանդարտ տեսակ Գուևավոր
Սկանավորման լուծաչափ
Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi
Բարելավված՝ մինչև 9600 x 9600 dpi
Սկանավորման արագություն
Միակողմանի մոնո՝ 50 ipm
(300x300dpi) Միակողմանի
գուևավոր՝ 40 ipm (300x300dpi)
Երկկողմանի մոնո՝ 100 ipm
(300x300dpi) Երկկողմանի
գուևավոր՝ 80 ipm (300x300dpi)
Միակողմանի մոնո՝ 40 ipm
(300x600dpi) Միակողմանի

գունավոր` 20 ipm (300x600dpi)
Երկկողմանի մոնո` 80 ipm
(300x600dpi) Երկկողմանի
գունավոր` 40 ipm (300x600dpi)
Գունավոր սկանավորման
խորուբյուն 24 բիթ/24 բիթ
(մոլտք/ելք) Սոխրագույն երանգներ
256 մակարդակ Համատեղելիություն
TWIN , WIA, ICA Սկանավորման
առավելագույն լայնություն 216 մմ
Սկանավորում Էլ. փոստին
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b
Սկանավորում համակարգչի վրա
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b
Սկանավորում USB հիշողության
քարտի վրա
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b
Սկանավորում FTP-ի վրա
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b
Սկանավորում ամպի վրա
TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX ITU-T.37
Մեդիաների մշակում Սկաների
տեսակ Պլատեն, երկկողմանի ADF
(մեկ անցում) Թղթի մոլտք
(ստանդարտ) 250 թերթանոց կասետ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p><<MMM TEX>></p>	<p>ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>100 թերթանց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ 50 թերթանց ADF թղթի մուտք (ընտրովի) 550 թերթանց կասետ թղթի մուտքի առավելագույն տարողություն 900 թերթ թղթի ելք 150 թերթ Մեդիաների տեսակներ Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, ծանր թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակ, լիպակալի քարտ, ծրար, Տեսանյութերի չափեր Կասետ (ստանդարտ և լրացուցիչ): A4, A5, A5 (Լանդշաֆտային), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Հատուկ չափեր՝ Նվազագույնը 105 x 148 մմ, Առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ A4, A5, A5 (Լանդշաֆտային), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Ծրար (COM10, Monarch, C5, DL), Հատուկ չափեր՝ 76.2 x 127 մմ, 216.0 x 355.6 մմ: ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Հատուկ չափեր՝ Նվազագույնը 48 x 85.0 մմ, առավելագույնը՝ 216 x 355.6 մմ Տեսանյութերի քաշը Կասետ</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>(ստանդարտ և լրացուցիչ): A4, A5, A5 (Լանդշաֆտային), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Հատուկ չափեր՝ Նվազագույնը 105 x 148 մմ, Առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ A4, A5, A5 (Լանդշաֆտային), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Ծրար (COM10, Monarch, C5, DL), Հատուկ չափեր՝ 76.2 x 127 մմ, 216.0 x 355.6 մմ: ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Հատուկ չափեր՝ Նվազագույնը 48 x 85.0 մմ, առավելագույնը՝ 216 x 355.6 մմ Տեսանյութերի քաշը Կասետ</p>
<p>2</p>					

(ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-ից
120 գ/մ² Բազմաֆունկցիոնալ
սկուտեղ՝ 60-ից 199 գ/մ² ADF: 60-ից
120 գ/մ² Երկկողմանի
տպագրություն A4, Legal, Letter,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,
Foolscap Հատուկ չափս՝
Նվազագույնը 210 x 279.4 մմ,
առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ
60-ից մինչև 120 գ/մ² Միջերես և
ծրագրակազմ Միջերեսի տեսակ USB
2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-
TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,
անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն
համակարգի համատեղելիություն
Windows® 11 / Windows® 10 /
Server® 2022 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 Mac OS X տարբերակ
10.13 և ավելի բարձր Linux4
Ցանցային արձանագրություն
Տպագրություն՝ TCP/IP
(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Սկանավորում՝ Սկսել սկանավորում
Ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Էլ.
փոստ/Ի-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել),
POP3 (ստացում) Սկանավորում՝
TCP/IP Կառավարում՝ SNMPv1,
SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Անվտանգություն՝ TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար)՝ Ենթակառուցվածքային ռեժիմ՝ WEP(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Մուտքի կետի ռեժիմ՝ WPA2-PSK(AES) Ծրագրային ապահովում և տպիչի կառավարում MF սկանավորման գործիք, Հեռակա օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI), Բաժնի ID-ի կառավարում, Տոնի կարգավիճակի գործիք, iW Enterprise Management Console. Սերվերի վրա հիմնված ծրագիր՝ սարքերի նավատորմի կենտրոնացված կառավարման համար Էլեկտրոնային սպասարկում. ներդրված RDS-ը թույլ է տալիս հեռակա Էլեկտրոնային սպասարկման ծառայություններ, ինչպիսիք են հաշվիչի գրանցումը, ավտոմատ սպառվող նյութերը կառավարում և հեռակա ախտորոշում Ծրագրերի գրադարան Ընդհանուր հատկանիշներ Առաջարկվող ամսական տպագրության ծավալ 750 - 4,000 էջ ամսական Աշխատանքային ցիկլ

				<p>Ամսական ` 80,000 էջ5 Պրոցեսորի արագություն 1200 ՄՀց Հիշողություն 1 ԳԲ Պահեստավորում 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ 12.7 սմ LCD գունավոր սենսորային Էկրան Չափսեր սկուտեղներով (L x Խ x Բ) 420 մմ x 460 մմ x 375 մմ Տեղադրման տարածք (L x Խ x Բ) 689 մմ x 1,081 մմ x 824 մմ Քաշ Մոտավորապես 16.3 կգ ,Պաշտոնական սերվիս կենտրոն Հայաստանում, Տեղափոխումը, տեղադրումը և համալարումը լրկալ ցանցում կատարվում է մատակարարի կոմից: Աշխատանքային միջավայր Ջերմաստիճան` 10-ից 30°C (50-ից 86°F) Խոնավություն Canon i-sensys 463dw</p>
--	--	--	--	---