ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	Canon i-sensys 463dw	Canon Inc.	Տպագրության տեխնիկական բնութագրեր Տպագրության արագություն Միակողմանի՝ մինչև 40 էջ/րոպե (A4); մինչև 65.4 էջ/րոպե (A5-Լանդշաֆտային) Երկկողմանի՝ մինչև 33.6 էջ/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոքրոմ լազերային ճառագայթային տպագրություն Տպագրության լուծաչափ մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակ մոտավորապես Միացումից 14 վայրկյան Առաջին տպագրության ժամանակ Մոտավորապես՝ 5.0 վայրկյան Տպիչի լեզուներ UFRII, PCL

						5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Տառատեսակներ 45 PCL տառատեսակ 136 PostScript տառատեսակ Տպագրության լուսանցքներ 5 մմ՝ վերև, ներքև, ձախ և աջ 10 մմ՝ վերև, ներքև, ձախ և աջ (ծրար) Տոնային խնայողության ռեժիմ Այո Տպագրության առաջադեմ հնարավորություններ Գաղտնագրված անվտանգ տպագրություն Անվտանգ տպագրություն Տպել USB հիշողության քարտից (JPEG/TIFF/PDF) Տպել ամպից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business հավելված Android; Mopria հավաստագրված, Canon PRINT Business հավելված, Canon Print Service Plug-in2 Պատճենահանման տեխնիկական բնութագրեր Պատճենահանման արագություն Միակողմանի (A4): Մինչև 40 էջ/րոպե Երկկողմանի (A4): Մինչև 33.6 էջ/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակ Մոտավորապես 6.1 վայրկյան

						Պատճենահանման լուծաչափ Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենահանման ռեժիմներ Տեքստ, Տեքստ/Լուսանկար (Լռելյայն), Տեքստ/Լուսանկար (Բարձր որակ), Լուսանկար Երկկողմանի պատճենահանում Երկկողմանիից մինչև երկկողմանի (Ավտոմատ) Բազմակի պատճենահանում Մինչև 999 պատճեն Փոքրացում / Մեծացում 25-400% 1% աճով Այլ հնարավորություններ Կադրի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, անձնագրի պատճենահանում Սկանավորման տեխնիկական բնութագրեր Ստանդարտ տեսակ Գունավոր Սկանավորման լուծաչափ Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված՝ մինչև 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն Միակողմանի մոնո՝ 50 ipm (300x300dpi) Միակողմանի գունավոր՝ 40 ipm (300x300dpi) Երկկողմանի մոնո՝ 100 ipm (300x300dpi) Երկկողմանի գունավոր՝ 80 ipm (300x300dpi) Միակողմանի մոնո՝ 40 ipm (300x600dpi) Միակողմանի

						գունավոր՝ 20 ipm (300x600dpi) Երկկողմանի մոնո՝ 80 ipm (300x600dpi) Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ipm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն երանգներ 256 մակարդակ Համատեղելիություն TWAIN , WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնություն 216 մմ Սկանավորում էլ. փոստին TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b Սկանավորում համակարգչի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b Սկանավորում USB հիշողության քարտի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b Սկանավորում FTP-ի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF/PDF A-1b Սկանավորում ամպի վրա TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX ITU-T.37 Մեդիաների մշակում Սկաների տեսակ Պլատեն, երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի մուտք (ստանդարտ) 250 թերթանոց կասետ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<MMM TEX>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом СЏЧЭ2ЧЫЕЏЖЏЧЭЕ 26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ 50 թերթանոց ADF Թղթի մուտք (ընտրովի) 550 թերթանոց կասետ Թղթի մուտքի առավելագույն տարողություն 900 թերթ Թղթի ելք 150 թերթ Մեդիաների տեսակներ Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, ծանր թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակ, փոստային Քարտ, Ծրար Տեսանյութերի չափսեր Կասետ (ստանդարտ և լրացուցիչ): A4, A5, A5 (Լանդշաֆտային), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Հատուկ չափսեր՝ Նվազագույնը 105 x 148 մմ, Առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ A4, A5, A5 (Լանդշաֆտային), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Ծրար (COM10, Monarch, C5, DL), Հատուկ չափսեր՝ 76.2 x 127 մմ, 216.0 x 355.6 մմ: ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Հատուկ չափսեր՝ Նվազագույնը 48 x 85.0 մմ, առավելագույնը՝ 216 x 355.6 մմ Տեսանյութերի քաշը Կասետ

						(ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-ից 120 գ/մ² Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ 60-ից 199 գ/մ² ADF: 60-ից 120 գ/մ² Երկկողմանի տպագրություն A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ չափս՝ Նվազագույնը 210 x 279.4 մմ, առավելագույնը՝ 216.0 x 355.6 մմ 60-ից մինչև 120 գ/մ² Միջերես և ծրագրակազմ Միջերեսի տեսակ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային արձանագրություն Տպագրություն՝ TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սկանավորում՝ Սկսել սկանավորում՝ Ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Էլ. փոստ/I-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) Սկանավորում՝ TCP/IP Կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

						Անվտանգություն՝ TLS1.3, IPSec, IP հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար)՝ Ենթակառուցվածքային ռեժիմ՝ WEP(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Մուտքի կետի ռեժիմ՝ WPA2-PSK(AES) Ծրագրային ապահովում և տպիչի կառավարում MF սկանավորման գործիք, Հեռակա օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI), Բաժնի ID-ի կառավարում, Տոնի կարգավիճակի գործիք, iW Enterprise Management Console. Սերվերի վրա հիմնված ծրագիր՝ սարքերի նավատորմի կենտրոնացված կառավարման համար Էլեկտրոնային սպասարկում. ներդրված RDS-ը թույլ է տալիս հեռակա էլեկտրոնային սպասարկման ծառայություններ, ինչպիսիք են հաշվիչի գրանցումը, ավտոմատ սպառվող նյութերը Կառավարում և հեռակա ախտորոշում Ծրագրերի գրադարան Ընդհանուր հատկանիշներ Առաջարկվող ամսական տպագրության ծավալ 750 - 4,000 էջ ամսական Աշխատանքային ցիկլ

					Ամսական ՝ 80,000 էջ5 Պրոցեսորի արագություն 1200 ՄՀց Հիշողություն 1 ԳԲ Պահեստավորում 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ 12.7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Չափսեր սկուտեղներով (L x Խ x Բ) 420 մմ x 460 մմ x 375 մմ Տեղադրման տարածք (L x Խ x Բ) 689 մմ x 1,081 մմ x 824 մմ Քաշ Մոտավորապես 16.3 կգ ,Պաշտոնական սերվիս կենտրոն Հայաստանում, Տեղափոխումը, տեղադրումը և համալարումը լոկալ ցանցում կատարվում է մատակարարի կոմղից: Աշխատանքային միջավայր Ջերմաստիճան՝ 10-ից 30ºC (50-ից 86ºF) Խոնավություն Canon i-sensys 463dw