

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Հյուսվածքների պարաֆինապատման (embedding) համակարգ	-----	-----	-----	Հյուսվածքների պարաֆինապատման (embedding) համակարգ (նվազագույն պահանջներ +-5%) Համակարգի կազմը (պարտադիր): - Կրիոկոնսոլ՝ սառը հարթակով (cold plate) - Պարաֆինի դոզավորման կոնսոլ՝ պարաֆինի ռեզերվուարով/տաք գոտիով և ջերմային խցիկներով - Ջերմային կոնսոլ՝ կասետների և ձևերի (molds) պահպանման համար - Կրիոկոնսոլ - Կոնսոլի չափերը (L×H×P)՝ ոչ ավելի, քան 335 × 623 × 395 մմ, քաշը՝ ոչ ավելի, քան 24.5 կգ - Սառը հարթակի չափերը՝ ոչ

պակաս, քան 375×307 մմ •
 Ջերմաստիճանի կարգավորվող
 միջակայք՝ 0°C -ից մինչև -12°C •
 Սառեցնող մակերես առնվազն 60
 կասետների /բլոկերի համար •
 Աղմուկի մակարդակ՝ «45 dB(A)
 (չափված 1 մ հեռավորությունից) •
 Աշխատանքային պայմաններ՝
 խոնավություն մինչև 80% (առանց
 կոնդենսացիայի), շրջակա
 ջերմաստիճան՝ $15-26^{\circ}\text{C}$ • Առանձին
 աշխատելու հնարավորություն •
 Սառեցնող ագենտը՝ անվտանգ
 R134a • Աջ կամ ձախ դրվելու
 հնարավորությամբ Դոզավորման
 կոնսոլ • Կոնսոլի չափերը ($L \times H \times F$)՝
 ոչ ավելի, քան $345 \times 641 \times 405$ մմ,
 քաշը՝ ոչ ավելի, քան 20.5 կգ •
 Տաքացվող գոտու չափերը՝ ոչ
 պակաս, քան 340×253 մմ •
 Ջերմաստիճանի կարգավորում
 (պարաֆինի ռեգերվուար, տաք
 գոտի, առջևի/հետևի ջերմային
 խցիկներ)՝ $40-70^{\circ}\text{C}$ • Էլեկտրական
 տաքացվող պինցետների
 ջերմաստիճան՝ $60-75^{\circ}\text{C}$ • Աղմուկի
 մակարդակ՝ «45 dB(A) (1 մ) •
 պինցետների տաքացվող 8 անցքի
 հնարավորություն • 2

ներկառուցված պարաֆինային
 տրիմմեր • LED լուսավորված
 աշխատանքային մակերես •
 Պառաֆինի տարողունակությունը`
 առնվազն 5 Լ • Պառաֆինի հոսքի
 առագույթյան կարգավորում • 2
 դիմային չորանոցներ Ջերմային
 կոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (L×H×P)`
 ոչ ավելի, քան 340 × 623 × 395 մմ,
 քաշը` ոչ ավելի, քան 16 կգ •
 Կասետների պահոցի չափերը` ոչ
 պակաս, քան 269 × 510 × 88 մմ •
 Տարողունակություն` 200 կասետ (2
 զամբյուղ` լոտոկներով) կամ 300
 կասետ (3 զամբյուղ` առանց
 լոտոկների) • Հանվող լոտոկների
 չափերը` ոչ պակաս, քան 262 × 175
 × 55 մմ • Ձևերի (molds) պահոց`
 տարողունակություն »400 ձև
 Ընդհանուր պահանջներ (կրիո +
 դոզավորում) •
 Փոխադրման/պահպանման
 ջերմաստիճան` -20°C ... +50°C •
 Աշխատանքային պայմաններ` +5°C
 ... +40°C, առավելագույն
 հարաբերական խոնավություն` 60%,
 բարձրություն` մինչև 2000 մ, միայն
 ներսում օգտագործման համար •
 Համապատասխանություն IEC

				61010՝ պաշտպանության դաս 1, աղտոտվածության աստիճան 2, գերլարման կատեգորիա II • Հատակային բեռնումի պահանջ՝ 150 կգ/մ² Հավելյալ աքսեսուարներ սարքի հետ պետք է մատակարարվեն • Տաքացվող պինցետներ 1 մմ ,2 մմ ,4 մմ, խոշորացուցիչի հավաքածու, սառը հարթակի մետաքիլատային ծածկույթ • Սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 , ISO 13485 • Երաշխիք 1 տարի • Սարքի առաքում և տեղադրում մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Տեղադրում և գործարկում՝ մատակարարումից հետո ոչ ավելի, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ишхушр УҗС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РҶҶҶ-ЕҚДҚҗҚР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					