# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Մանրէազերծիչ չոր օդային | INFITEK, BIOBASE | DOF-HAS85E, BJPX-SH88 | INFITEK CO, LTD, BIOBASE LTD | Մանրէազերծիչ չոր օդային: Օգտակար ծավալը 85լ: Արտաքին պատյանը պատրաստված է փոշեներկված մետաղից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: և ջերմակայուն ապակուց: Ներքին կառուցվածքը և դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով: Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ (կամ ձախ) կողմի ներքևում և ձախ (կամ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | աջ) կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար: Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է: Ժամանակաչափ 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում: Ջերմաչափի չափման տիրույթը 50°C - 200°C միջակայքում: Ջերմակարգավորիչի տիրույթը 30°C - 200°C: Անվտանգության թերմոստատի առկայություն: Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE կամ FDA: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | | | | | |