

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երեմյան Հայրապետ ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/9-ՀՊՄ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	DS-2DE7A825IW-AEB(T5)	Hikvision	<p>Անվտանգության տեսախցիկ. Պարտադիր պահանջներ՝ 8 MP 25x IR ցանցային արագ պտտվող գմբեթային տեսախցիկը օգտագործի 1/1.8 դյույմանոց պրոգրեսիվ սկան CMOS չիպ: 25x օպտիկական զումի շնորհիվ տեսախցիկը ապահովի մանրամասն պատկեր մեծ տարածքների համար: 1/1.8 դյույմանոց պրոգրեսիվ սկան CMOS 8 մեգապիքսել բարձր որակի պատկեր Պետք է ապահովի գերազանց որակ թույլ լուսավորության պայմաններում DarkFighter տեխնոլոգիայի շնորհիվ, Ձայնային և լույսային ահագանգ. սպիտակ թարթող լույս և ձայնային նախազգուշացում, որոնք պետք է ակտիվանան որոշակի իրադարձությունների դեպքում: Դեմքի բռնում (Ֆիքսացիա). միաժամանակ մինչև 5 դեմք DORI ցուցանիշը ցույց է տալիս տեսախցիկի կարողությունը՝ հայտնաբերելու, դիտարկելու, ճանաչելու և նույնականացնելու անձին կամ օբյեկտը: Հաշվարկված լինի EN 62676-4 2015 ստանդարտով: Հայտնաբերում՝ առնվազն 2000 մետր, Դիտարկում՝ առնվազն 810 մետր, Ճանաչում՝ առնվազն 400 մետր, Նույնականացում՝ առնվազն 200 մետր Տեսախցիկի առավելագույն</p>

լուծաչափը պետք է լինի 3840×2160: Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8" CMOS: Մինիմալ լուսավորություն՝ գույնով 0.005 Lux, սև ու սպիտակ 0.001 Lux, IR-ով՝ 0 Lux: Փակոցի ժամանակ՝ 1/1 վայրկյանից մինչև 1/30000 վայրկյան: IR/ ԻԿ կտրող ֆիլտր՝ ցերեկ/գիշեր ռեժիմի համար: Օպտիկական խոշորացում՝ 25x, թվային՝ 16x: Ֆոկալ երկարությունը՝ 5.9 մմ մինչև 147.5 մմ: Դիտման դաշտը՝ հորիզոնական 50.8° մինչև 2.6°: IR / ԻԿ լուսավորություն՝ մինչև 200 մետր: PTZ հատկություններ Պտույտ՝ 360° թեքում՝ -15° մինչև 90° ավտոմատ շրջումով Պան արագություն՝ 0.1°/վ մինչև 160°/վ, նախադրված՝ 240°/վ թիլտ արագություն՝ 0.1°/վ մինչև 120°/վ, նախադրված՝ 200°/վ 300 նախադրված դիրք 8 պարեկային երթուղի, յուրաքանչյուրում մինչև 32 կետ 4 պարբերական սկան Էլեկտրաէներգիայի անջատումից հետո հիշողություն 3D դիրքավորում Արագությունների ցուցադրում Աշխատանքների ժամանակացույց Տեսանյութ Հիմնական հոսք՝ մինչև 25 կադր վայրկյանում 4K, 1440p, 1080p, 960p, 720p Երկրորդ հոսք՝ 704×576, 640×480, 352×288 Սեղմում՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG Բիթրեյթ՝ 32 կբիտից մինչև 16384 կբիտ Ձայն Սեղմում՝ G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM Ձայնի ֆիլտրում միջավայրի աղմուկը Ցանցային ֆունկցիաներ NAS պահպանում, ANR Աջակցվող (ստանդարտներ)՝ IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP և այլ: Միաժամանակյա դիտում՝ մինչև 20 ալիք մինչև 32 օգտվող Անվտանգություն՝ գաղտնաբառի պաշտպանություն, HTTPS, 802.1X, ջրային նշան, IP ֆիլտր, TLS 1.2/1.3 Պատկերի կառավարում Օրվա/գիշերվա ավտոմատ փոխարկում BLC, HLC, 3D DNR 120 dB լայն դինամիկական միջակայք Թվային հակամառախուղ Պատկերի կայունացում EIS 24 գաղտնիության դիմակ Ինտերֆեյսեր RJ45 Ethernet microSD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ 2 մուտքային և 1 ելքային ազդանշան Ձայնային մուտք և ելք Ներկառուցված բարձրախոս՝ մինչև 30 մ բարձր արդյունավետությամբ Իրադարձություններ՝ Շարժման հայտնաբերում, վիդեո խափանում Գիծ հատում, ներթափանցում, տարածք մուտք/ելք, անտեր իրերի

		<p>հայտնաբերում, օբյեկտի անհետացում հսելացի հետագծում Ահազանգերի կապակցում՝ FTP, NAS, քարտ, սերվեր, ծանուցում, ձայնային ահազանգ, սպիտակ լույս, PTZ գործողություններ Խորքային ուսուցման ֆունկցիաներ</p> <p>Դեմքի բռնում՝ մինչև 5 դեմք Պարագծի պաշտպանություն մարդ և տրանսպորտային միջոցներով Ընդհանուր տվյալներ Հզորություն՝ 24 VAC, առավելագույնը 42 Վտ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C մինչև 65°C Պաշտպանություն՝ IP66, IK10 Չափեր՝ 220 մմ × 363.3 մմ (ընդունելի շեղումը՝ ± 5%), Քաշ՝ մոտ 5 կգ: Կոռոզիայից պաշտպանություն Պարտադիր չէ հատուկ հակակոռոզիոն պաշտպանություն: Ֆունկցիոնալ՝ այդ թվում նաև ինտելեկտուալ հնարավորությունները պետք է համատեղելի լինեն HikCentral համակարգի հետ: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Айрапет Еремян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՍՇԿԳԿ-ԷՍՃՍՊՁԲ-26/9-ՀՊՍ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	DS-2DE7A825IW-AEB(T5)	Hikvision	Камера видеонаблюдения Обязательные требования: 8 МР купольная сетевая PTZ-камера с 25x IR, использующая 1/1.8" прогрессивный скан CMOS чип. 25x оптический зум обеспечивает детализированное изображение для больших пространств. Характеристики камеры: Сенсор изображения: 1/1.8" CMOS Разрешение: 8 мегапикселей Отличное качество при низкой освещённости благодаря технологии DarkFighter Аудио- и световая тревога: белая мигающая лампа и звуковое предупреждение при срабатывании определённых событий Фиксация лиц (до 5 лиц одновременно) DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) согласно стандарту EN 62676-4:2015: Обнаружение: не менее 2000 м Наблюдение: не менее 810 м Распознавание: не менее 400 м Идентификация: не менее 200 м Максимальное разрешение: 3840x2160 Минимальная освещённость: цвет 0.005 Lux, Ч/Б 0.001 Lux, с IR 0 Lux Время выдержки: 1/1 с - 1/30,000 с IR фильтр для режима день/ночь Оптический зум: 25x, цифровой: 16x Фокусное расстояние: 5.9-147.5 мм

Угол обзора: горизонтальный 50.8° - 2.6° IR подсветка: до 200 м PTZ
характеристики: Поворот: 360° Наклон: -15° до 90° с автофлипом
Скорость панорамирования: 0.1°/с - 160°/с, предустановленная 240°/с
Скорость наклона: 0.1°/с - 120°/с, предустановленная 200°/с 300
предустановленных позиций 8 патрульных маршрутов, до 32 точек в
каждом 4 периодических скана Память после отключения питания 3D
позиционирование Отображение скорости Расписание задач Видео:
Основной поток: до 25 fps, 4K, 1440p, 1080p, 960p, 720p Вторичный поток:
704x576, 640x480, 352x288 Кодеки: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Битрейт: 32 Kbps - 16 Mbps Аудио: Кодеки: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2,
AAC, PCM Фильтрация шума окружающей среды Сетевые функции:
Хранение: NAS, ANR Поддерживаемые протоколы: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS,
FTP, SMTP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP и др. Одновременный
просмотр: до 20 каналов До 32 пользователей Безопасность: защита
паролем, HTTPS, 802.1X, водяной знак, IP-фильтр, TLS 1.2/1.3 Управление
изображением: Авто-переключение день/ночь BLC, HLC, 3D DNR WDR 120
dB Цифровая анти-туман фильтрация Стабилизация изображения: EIS 24
зоны приватности Интерфейсы: RJ45 Ethernet MicroSD до 256 ГБ 2 входных
и 1 выходной сигнал Аудио вход/выход Встроенный динамик до 30 м
эффективности События: Детекция движения, видео сбои Пересечение
линий, вторжение, территориальный вход/выход, обнаружение
оставленных предметов, исчезновение объекта Умный трекинг Связь с
тревогами: FTP, NAS, карта памяти, сервер, уведомление, звуковая
тревога, белый свет, PTZ действия Глубокое обучение: фиксация лиц до 5
лиц Периферийная защита для человека и транспортных средств Общие
данные: Питание: 24 VAC, макс. 42 W Рабочая температура: -30°C до 65°C
Защита: IP66, IK10 Размеры: 220 мм x 363.3 мм (±5%) Вес: ~5 кг
Коррозионная защита: специальная анти-коррозийная защита не
требуется Функционал: Включая интеллектуальные функции,

			<p>совместимость с HikCentral *Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировку и разгрузку товара поставщик осуществляет собственными силами и за свой счёт. Гарантийный срок — не менее 2 лет. В течение гарантийного срока выявленные недостатки поставщик обязан устранить за свой счёт либо заменить товар на новый, обеспечив доставку товара в соответствующий сервисный центр и его возврат.</p>
--	--	--	---