

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինստեո ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	"1. Աջակցում է Mifare (M1) քարտերի ընթերցում Պրոցեսոր՝ 32-bit Հիշողություն՝ առնվազն 3000 քարտ և 10,000 իրադարձություն Հաղորդակցման ինտերֆեյս՝ TCP/IP Մուտքեր՝ Ելքի կոճակ՝ 1 հատ Դռան սենսոր՝ 1 հատ Ելքեր՝ Չանգի ելք՝ 1 հատ Էլեկտրական փականի ելք՝ 1 հատ Ստեղնաշար՝ առնվազն 13 կոճակ Էկրան՝ STN, 128×64 կետայնությամբ Լուսային ցուցիչ՝ կապի/կարգավիճակի ցուցադրմամբ Սնուցում՝ 12V DC Աշխատանքային հոսանք՝ ոչ ավելի քան 0.17A (առանց բեռնվածքի) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C ~ +65°C Արտաքին տեղադրման դեպքում սարքը պետք է համալրված լինի համապատասխան պաշտպանիչ հովանոցով/ծածկով, որը կապահովի սարքի պաշտպանությունը տեղումներից և արևի ուղիղ ազդեցությունից:" "2. Զկառավորվող PoE սվիչ Պորտեր՝ 4 × PoE RJ45 1 × Uplink RJ45 PoE ստանդարտ՝ IEEE 802.3af/at Մեկ պորտի PoE հզորություն՝ առնվազն 30ՎՏ Ընդհանուր PoE բյուջեն առնվազն 45ՎՏ փոխանցման հեռավորությունը՝ մինչև 300 Մ Պաշտպանություն՝ առնվազն 6 կՎ-Lightning Protection:4KV ESD Protection:8KV Կորպուս՝ մետաղական" "3. Նույնականացման միջոցներ՝ դեմքի ճանաչում և M1 քարտ Հիշողություն՝ 1500 դեմքի պատկեր 3000 քարտ 150,000 իրադարձություն Էկրան՝ 4.3" touch LCD Տեսախցիկ՝ 2 մպ Հաղորդակցում՝ TCP/IP Ինտերֆեյսներ՝ RS-485, Wiegand, USB, Ելքի կոճակ դռան սենսոր-Door Contact Input փականի ելք Սնուցում՝ 12V DC և PoE Պաշտպանության աստիճան՝ IP65 , պատին ամրացվող Դեմքի ճանաչման հեռավորություն՝ 0.3-1.5 մ Ճանաչման արագություն՝ ≤0.2 վրկ Ճշգրտություն՝ ≥99% Արտաքին տեղադրման դեպքում սարքը պետք է համալրված լինի համապատասխան պաշտպանիչ հովանոցով/ծածկով, որը կապահովի սարքի պաշտպանությունը տեղումներից և արևի ուղիղ ազդեցությունից:" "4. Հարմար է 40-65 կգ

դռների համար մինչև 950 մմ լայնությամբ դռների համար EN3 փակման ուժով Բացման անկյուն՝ մինչև 180° կարգավորվող փակման արագությամբ և առնվազն 1,000,000ցիկ ծառայության ռեսուրսով Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C ~ +50°C" "5. Ձգման ուժ՝ մոտ 280 կգ Սնուցում՝ 12V DC կամ 24V DC Լռելայն Աշխատանքային լարում՝ 12V DC Բացման եղանակը՝ հոսանքի անջատմամբ, համապատասխան լինի փայտե, ապակե, մետաղական և հրակայուն դռների համար, աջակցի մինչև 90 աստիճամ բացման անկյունով դռների աշխատանքին, ունենա կարգավիճակի լուսային ցուցիչ, ջերմաստիճանը -10-+50 խոնավությունը 0%-95%" 6.Անհպում նույնականացման քարտ՝ 1-ին և 3-րդ կետերով բնութագրված սարքերի հետ համատեղելի և մինչև 10սմ ընթերցման հեռավորությամբ 7. Հաստատուն հոսանքի սնուցման բլոկ՝ 220V AC մուտքային լարմամբ, 12V DC ելքային լարմամբ, առնվազն 3A ելքային հոսանքով, կայունացված ելքով և կարճ միացումից, գերծանրաբեռնվածությունից ու գերլարումից պաշտպանությամբ գործառույթներով: 8. Ջլերի քանակը՝ 2 հատ, յուր. ջլի հաստությունը՝ 1,5մմ2, պղնձյա, մեկուսացումը ապահովի անվտանգ և հողսալի շահագործում ցածր լարման սնուցման գծերում 9. FTP Cat5e մալուխ՝ արտաքին մոնտաժման համար, մեկ ընդհանուր էկրանով (ֆոլգա), արտաքին պատյանը՝(PE/HDPE)նյութից՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների և խոնավության դիմացկում, պղնձե ջիղերով, առնվազն 24 AWG, համատեղելի PoE (IEEE 802.3af/at) տեխնոլոգիայի հետ 10. Ելքի կոճակը պետք է լինի ջրակայուն կատարմամբ, նախատեսված արտաքին մոնտաժի համար՝ առանց պատի մեջ տեղադրման կամ փորման աշխատանքների անհրաժեշտության, և համատեղելի լինի 1-ին կետով բնութագրված սարքի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инсет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	