ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Տոնոյան Համլետի-ն ՇՄԱՀԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Շարժիչի յուղեր նախատեսված տուրբո դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ կլասիֆիկացիա API CI-4/SL, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, MTU type 2, Mack EO-N, DTFR 15B110 համապատասխան, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III, Euro-IV և Euro-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 20 W 50: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը ՝ ոչ բարձր – 35°C-ից: Փաթեթավորումը՝ 200լ տարաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 230° C-ից: Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100° C-ում ոչ պակաս 14.45-ից և 40° C-ում՝ ոչ պակաս 105-ից: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 140-ից: Խտությունը 20° C-ում `ոչ պակաս 868-ից: Հիմնային թիվը՝ /(mg KOH/g) (միլիգրամ կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝ ոչ պակաս 10մգ KOH/գ-ից: Քիմիական բաղադրությունը՝ միներալ: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի: Արտադրող (Mobil,Shell,LIQUI MOLI,MORRIS): Ապրանքի հանձնման ժամանակ ներկայացնել սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և կազմակերպության, ինչպես նաև որակի վերաբերյալ: Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը և

	բեռնաթափումը իրականացվում է հաղթող կազմակերպության կողմից: Մատակարարումը 20 լիտր տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Տոնոյան Համլետի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՀԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	оторные масла для турбодизельных двигателей. Международные стандарты: классификация API CI-4/SL, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, MTU тип 2, Mack EO-N, DTFR 15B110, а также требования к выбросам Euro-II, Euro-III, Euro-IV и Euro-V. Применение: предназначено для всех сезонов. Класс вязкости: 20 W 50. Температура кристаллизации: не выше –35°C. Упаковка: в 200-литровых контейнерах, герметично запечатанных производителем. Температура вспышки: не ниже 230°C. Кинематическая вязкость: при 100°C не менее 14,45 и при 40°C не менее 105. Индекс вязкости: не менее 140. Плотность при 20°C: не менее 868. Основа: /(мг KOH/г) (миллиграммы гидроксида калия на грамм масла)/: не менее 10 мг KOH/г. Химический состав: минеральный. Гарантийный срок: не менее 3 лет. Производитель (Mobil, Shell, LIQUI MOLI, MORRIS). При поставке продукции необходимо предоставить сертификат страны и организации производителя, а также сертификат качества. В случае сомнений со стороны покупателя продавец обязан за свой счет провести лабораторную экспертизу масла из поставленной им партии в компании, указанной покупателем, которая может находиться как в Республике Армения, так и за ее пределами. Компания-поставщик должна предоставить документы на импорт в соответствии с вышеупомянутыми международными стандартами. Продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. Доставка и разгрузка осуществляются организацией-победителем. Поставляется в 20-литровых контейнерах.