

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | Vitek 2 Compact 15    | Vitek               | Vitek 2 Compact 15 | bioMerieux             | Սարքը հնարավորություն ունի իրականացնել ինչպես մանրէների նույնականացում, այնպես էլ հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունության որոշում: Մեթոդը՝ կալորիմետրիկ, տուրբիդոմետրիկ թեստավորումը իրականացվում է ավտոմատացված եղանակով՝ օգտագործելով նախապես պատրաստված թեստային քարտեր Միաժամանակ հնարավոր է կատարել առնվազն 15 նմուշի նույնականացում կամ զգայունության թեստավորում: Ապահովում է օգտագործողի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>անվտանգությունը՝ սարքի ներսում ավտոմատ կերպով լցնում է քարտերը, հերմետիկ փակում, արդյունքները կարդալուց հետո նետում դրանք թափոնների համար նախատեսված տարայի մեջ:</p> <p>Ծրագրային ապահովումը Windows օպերացիոն համակարգի հիման վրա: Նույնականացման ժամանակային ցուցանիշներ Գրամ դրական կոկեր՝ 2-8 ժամ Գրամ բացասական ցուցանիշներ՝ 2-10 ժամ</p> <p>Խմորասնկեր՝ մինչև 18 ժամ</p> <p>Neisseria / Haemophilus խմբի մանրէներ՝ 2-8 ժամ Անաերոբ և կորինոֆորմ բակտերիաներ՝ 6-8 ժամ Corynebacterium spp.՝ մոտ 8 ժամ Bacillus spp.՝ մոտ 14 ժամ</p> <p>Հակաբիոտիկային զգայունության թեստավորում (AST) Թեստավորման հնարավորությունը ընդգրկում է՝ Գրամ դրական, Գրամ բացասական բակտերիաներ և խմորասնկեր:</p> <p>Յուրաքանչյուր թեստային քարտի ընթերցում իրականացվում է յուրաքանչյուր 15 րոպեի մեկ, օպտիկական ավտոմատ համակարգի միջոցով: Օպտիկական համակարգ Օպտիկական</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ընթերցման համակարգը աշխատում է երեք տարբեր ալիքի երկարությամբ՝ 660 նմ, 568 նմ, 428 նմ: Անվտանգության պահանջներ Սարքը ունի ամբողջությամբ փակ և հերմետիկ աշխատանքային միջավայր՝ օպերատորի անվտանգությունը ապահովելու համար: ունի ներսում աերոզոլների տարածումը կանխող մեխանիզմներ: Ապահովում է թափոնների անվտանգ հեռացում: Էլեկտրատեխնիկական տվյալներ Օգտագործվող հզորություն՝ մինչև 300 Վտ (առավելագույն՝ 600 Վտ) Լարում՝ 100-240 Վ փոփոխական հոսանք, 50/60 Հց հաճախականությամբ Լրացուցիչ պահանջներ Ապահովում է արդյունքների պահպանում և արտահանում՝ Էլեկտրոնային ֆորմատով (CSV, PDF կամ LIS համակարգի ինտեգրում): Հնարավորություն McFarland արժեքները ավտոմատ գրանցել դենսիտոմետրից սարքի ծրագրային ապահովման մեջ: Ունի ներկառուցված ծրագրային ապահովում՝ ավտոմատ տվյալների</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մշակման և հաշվետվությունների պատրաստման համար: Սարքի չափը 72x68x60 Օգտագործման ինտերֆեյսը բազմալեզու՝ ներառյալ անգլերեն տարբերակ: Ներառյալ սարքի տեղափոխում, տեղադրումը և օգտագործման ուսուցումը սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: FDA և IVD կամ IVDR սերտեֆիկատների առկայություն: Լրակազմը՝ Սարք Համակարգիչ մոնիտորով Անխափան սնուցման սարք օնլայն Դենսիտոմետր Դիսպենսեր Պիպետներ (2 հատ) Աղային լուծույթ Աշխատանքի համար անհրաժեշտ նախնական ռեագենտների և ծախսանյութերի հավաք: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FCXU7QF-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |