ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Avestin.Inc	Avestin.Inc	EmulsiFlex-B15	Avestin.Inc	Փոքր խմբաքանակով (3–15 մL), օդային սնուցմամբ բարձր ճնշման հոմոգենիզատոր՝ «French Press» կոնֆիգուրացիայով, նախատեսված փոքր ծավալների ճշգրիտ մշակման համար։ Համակարգը գործում է ամբողջությամբ պնևմատիկ եղանակով և չի պահանջում էլեկտրական սնուցում։ Նրա մեջ ճնշումը կարող է հասնել մինչև 45,000 psi (~3,000 բար) ճնշման՝ 500-ից մինչև 45,000 psi կարգավորվող ճնշման միջակայքով։ Հոմոգենիզացիան իրականացվում է դինամիկ, պնևմատիկ

						կառավարմամբ հոմոգենացնող փականով, որը պահպանում է մշտական մշակման ճնշումը՝ միաժամանակ նվազեցնելով խցանման ռիսկը։ Սարքը աշխատում է խմբաքանակային (batch) ռեժիմով, 3–15 մԼ նմուշների ծավալներով։ Նվազագույն նմուշի ծավալը 3 մԼ է, իսկ կառուցվածքն ունի զրոյական պահումային (holdback) ծավալ՝ ապահովելով նմուշի լիարժեք վերականգնումը։ Քարշակման (drive) ճարտարապետությունը հիմնված է պնևմատիկ ինտենսիֆիկատոր պոմպի վրա։ Այն պահանջում է մաքուր, չոր սեղմված օդ (կամ իներտ գազ)՝ 60–150 psi (4–10 բար) մատակարարմամբ։ Անվտանգության համար համակարգը ներառում է ներկառուցված գերճնշման թուլացման (relief) փական։ Այն համատեղելի է սառը սենյակում (cold-room) աշխատանքի հետ, իսկ հոմոգենացնող փականը կարող է սառեցվել սառը ջրով լվացման (flush) համակարգի միջոցով։ Չափերը 335 × 280 × 650 ±5% մմ են

					ընդհանուր քաշը՝ մոտավորապես 36 ±5% կգ։ Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Avestin.Inc	Avestin.Inc	EmulsiFlex-B15	Avestin.Inc	Փոքր խմբաքանակով (3–15 մL), օդային սնուցմամբ բարձր ճնշման հոմոգենիզատոր՝ «French Press» կոնֆիգուրացիայով, նախատեսված փոքր ծավալների ճշգրիտ մշակման համար։ Համակարգը գործում է ամբողջությամբ պնևմատիկ եղանակով և չի պահանջում էլեկտրական սնուցում։ Նրա մեջ ճնշումը կարող է հասնել մինչև 45,000 psi (~3,000 բար) ճնշման՝ 500-ից մինչև 45,000 psi կարգավորվող ճնշման միջակայքով։ Հոմոգենիզացիան իրականացվում է դինամիկ, պնևմատիկ

						կառավարմամբ հոմոգենացնող փականով, որը պահպանում է մշտական մշակման ճնշումը՝ միաժամանակ նվազեցնելով խցանման ռիսկը։ Սարքը աշխատում է խմբաքանակային (batch) ռեժիմով, 3–15 մԼ նմուշների ծավալներով։ Նվազագույն նմուշի ծավալը 3 մԼ է, իսկ կառուցվածքն ունի զրոյական պահումային (holdback) ծավալ՝ ապահովելով նմուշի լիարժեք վերականգնումը։ Քարշակման (drive) ճարտարապետությունը հիմնված է պնևմատիկ ինտենսիֆիկատոր պոմպի վրա։ Այն պահանջում է մաքուր, չոր սեղմված օդ (կամ իներտ գազ)՝ 60–150 psi (4–10 բար) մատակարարմամբ։ Անվտանգության համար համակարգը ներառում է ներկառուցված գերճնշման թուլացման (relief) փական։ Այն համատեղելի է սառը սենյակում (cold-room) աշխատանքի հետ, իսկ հոմոգենացնող փականը կարող է սառեցվել սառը ջրով լվացման (flush) համակարգի միջոցով։ Չափերը 335 × 280 × 650 ±5% մմ են

					ընդհանուր քաշը՝ մոտավորապես 36 ±5% կգ։ Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի։