

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	APC	APC	SRT3000XLI	APC	Անխափան սնուցման սարք, 3000 ՎԱ, 2.7կՎտ, սերվերային պահարանում տեղադրելու հնարավորությամբ, առավելագույն բարձրությունը 2Ս: Ելքերը Առավելագույն Հզորությունը 2.7կՎտ / 3.0կՎԱ Ելքային լարման արժեքները՝ 220, 230 կամ 240 Վ Ելքային լարման շեղման առավելագույն չափը՝ ոչ ավել 2% Ելքային լարման հաճախականությունը՝ Էլեկտրական ցանցի հետ սինխրոնացման դեպքում 50/60Hz +/- 3 Hz Տոպոլոգիան՝ երկակի վերափոխում:

						Լարման տիպը՝ սինուսոիդ ազդանշան Մուտքերը Մուտքայի հաճախականությունը՝ 40-70 Հց (ավտոմատ ճանաչմամբ) Մուտքային լարման դիապազոնը, ցանից աշխատելու դեպքում՝ 160Վ-275Վ Մուտքային լարման փոփոխվող (տեղադրվող) դիապազոնը 100 - 275 Մարտկոցները և ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը Մարտկոցի տեսակը՝ փոխարինվող, չսպասարկվող, կապարաթժվային խլացված էլեկտրոլիտով, պաշտպանված արտահոսքերից Նախնական տեղադրված մարտկոցների նվազագույնքանակը՝ 1 հատ Վերալիցքավորման տիպային ժամանակահատվածը՝ ոչ ավել 3 ժամ Մարտկոցի նոմինալ լարման արժեքը՝ 96Վ Մարտկոցի կանխատեսվող ծառայության ժամկետը՝ 3-5 տարի Մարտկոցի ունակությունը Ամպեր/ժամ՝ 505 Հավելյալ մարտկոցներ և սարքեր ավելացնելու հնարավորություն, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը երկարացնելու համար: Կոմունիկացիայի և կառավարման հնարավորությունները՝
--	--	--	--	--	--	---

				Ինտերֆեյսները՝ RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB Կառավարման Վահանակը՝ բազմաֆունկցիոնալ կառավարման կոնսոլ LCD էկրանով Ձայնային ազդանշան՝ Տեսաձայնային ազդանշանային համակարգ Սնուցման վթարային անջատում՝ Այո Ֆիզիկական պարամետրերը Շրջակա միջավայրի թույլատրելի պայմանները՝ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 - 40 °C Հարաբերական խոնավության աշխատանքային տիրույթները՝ 0 - 95%, առանց կոնդենսատի Պահպանման ջերմաստիճային պայմանները՝ -15 - 45 °C Ակուստիկ աղմուկի թույլատրելի առավելագույն արժեքը, սարքի մակերեսից 1մ բարձրության վրա՝ 55.0դԲ Ջերմատվության առավելագույն արժեքը աշխատանքային ռեժիմում՝ 703.0BTU/h Պաշտպանության կարգը՝ IP 20 Ստանդարտներին համապատասխանությունը՝ CE, Նշան CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Մարտկոցների երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0202-Е00000000-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					