

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	-	Հյուսվածքների պարաֆինապատման (embedding) համակարգ (նվազագույն պահանջներ +-5%) Համակարգի կազմը (պարտադիր): • Կրիոկոնսոլ` սառը հարթակով (cold plate) • Պարաֆինի դոզավորման կոնսոլ` պարաֆինի ռեզերվուարով/տաք գոտիով և ջերմային խցիկներով • Ջերմային կոնսոլ` կասետների և ծևերի (molds) պահպանման համար Կրիոկոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (L×Խ×Բ)` ոչ ավելի, քան 335 × 623 × 395 մմ, քաշը` ոչ ավելի, քան 24.5 կգ • Սառը հարթակի չափերը` ոչ

						պակաս, քան 375×307 մմ • Ջերմաստիճանի կարգավորվող միջակայք՝ 0°C-ից մինչև -12°C • Սառեցնող մակերես առնվազն 60 կասետների /բլոկերի համար • Աղմուկի մակարդակ՝ «45 dB(A) (չափված 1 մ հեռավորությունից) • Աշխատանքային պայմաններ՝ խոնավություն մինչև 80% (առանց կոնդենսացիայի), շրջակա ջերմաստիճան՝ $15-26^{\circ}\text{C}$ • Առանձին աշխատելու հնարավորություն • Սառեցնող ագենտը՝ անվտանգ R134a • Աջ կամ ձախ դրվելու հնարավորությամբ Դոզավորման կոնսոլ • Կոնսոլի չափերը ($L \times H \times F$)՝ ոչ ավելի, քան $345 \times 641 \times 405$ մմ, քաշը՝ ոչ ավելի, քան 20.5 կգ • Տաքացվող գոտու չափերը՝ ոչ պակաս, քան 340×253 մմ • Ջերմաստիճանի կարգավորում (պարաֆինի ռեգերվուար, տաք գոտի, առջևի/հետևի ջերմային խցիկներ)՝ $40-70^{\circ}\text{C}$ • Էլեկտրական տաքացվող պինցետների ջերմաստիճան՝ $60-75^{\circ}\text{C}$ • Աղմուկի մակարդակ՝ «45 dB(A) (1 մ) • պինցետների տաքացվող 8 անցքի հնարավորություն • 2
--	--	--	--	--	--	--

ներկառուցված պարաֆինային
 տրիմեր • LED լուսավորված
 աշխատանքային մակերես •
 Պառաֆինի տարողունակությունը՝
 առնվազն 5 լ • Պառաֆինի հոսքի
 առագույթյան կարգավորում • 2
 դիմային չորանոցներ Ջերմային
 կոնսոլ • Կոնսոլի չափերը (L×H×P)՝
 ոչ ավելի, քան 340 × 623 × 395 մմ,
 քաշը՝ ոչ ավելի, քան 16 կգ •
 Կասետների պահոցի չափերը՝ ոչ
 պակաս, քան 269 × 510 × 88 մմ •
 Տարողունակություն՝ 200 կասետ (2
 զամբյուղ՝ լոտոկներով) կամ 300
 կասետ (3 զամբյուղ՝ առանց
 լոտոկների) • Հանվող լոտոկների
 չափերը՝ ոչ պակաս, քան 262 × 175
 × 55 մմ • Ձևերի (molds) պահոց՝
 տարողունակություն »400 ձև
 Ընդհանուր պահանջներ (կրիո +
 դոզավորում) •
 Փոխադրման/պահպանման
 ջերմաստիճան՝ -20°C ... +50°C •
 Աշխատանքային պայմաններ՝ +5°C
 ... +40°C, առավելագույն
 հարաբերական խոնավություն՝ 60%,
 բարձրություն՝ մինչև 2000 մ, միայն
 ներսում օգտագործման համար •
 Համապատասխանություն IEC

				61010՝ պաշտպանության դաս 1, աղտոտվածության աստիճան 2, գերլարման կատեգորիա II • Հատակային բեռնումի պահանջ՝ 150 կգ/մ² Հավելյալ աքսեսուարներ սարքի հետ պետք է մատակարարվեն • Տաքացվող պինցետներ 1 մմ ,2 մմ ,4 մմ, խոշորացուցիչի հավաքածու, սառը հարթակի մետաքիլատային ծածկույթ • Սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 , ISO 13485 • Երաշխիք 1 տարի • Սարքի առաքում և տեղադրում մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Տեղադրում և գործարկում՝ մատակարարումից հետո ոչ ավելի, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F494-EUQU72F-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					