ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	Տեսակը՝ հետերոգեն, դասակարգումը՝ ISO10874, ընդհանուր հաստությունը՝ ГОСТ11529 3մմ, ISO24346, նյութի հակահրդեհային դասը՝ Ф3-123 В2, անհրաժեշտ է կատարել հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով՝ նախատեսված ներծծող և չներծծող տարածքների համար և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, հետերոգեն վինիլային հատակ՝ 34-43 դասի, չհրկիզվող, էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը՝ 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ քաշը՝ 4.9 կգ, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ՝ բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ՝ ՊՎՔ շրիշակներով, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, վինիլային հատակի տեղադրում շրիշակներով, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	Տեսակը՝ հետերոգեն, դասակարգումը՝ ISO10874, ընդհանուր հաստությունը՝ ГОСТ11529 3մմ, ISO24346, նյութի հակահրդեհային դասը՝ Ф3-123 В2, անհրաժեշտ է կատարել հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով՝ նախատեսված ներծծող և չներծծող տարածքների համար և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, հետերոգեն վինիլային հատակ՝ 34-43 դասի, չհրկիզվող, էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը՝ 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ քաշը՝ 4.9 կգ, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ՝ բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ՝ ՊՎՔ շրիշակներով, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, վինիլային հատակի տեղադրում շրիշակներով, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի