

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	<p>Տեսակը՝ հետերոգեն, դասակարգումը՝ ISO10874, ընդհանուր հաստությունը՝ ГОСТ11529 3մմ, ISO24346, նյութի հակահրդեհային դասը՝ Փ3-123 B2, անհրաժեշտ է կատարել հատակի փոշեգրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով՝ նախատեսված ներծծող և չներծծող տարածքների համար և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, հետերոգեն վինիլային հատակ՝ 34-43 դասի, չիրկիզվող, Էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը՝ 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ քաշը՝ 4.9 կգ, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ՝ բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ՝ ՊՎԶ շրիշակներով, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, վինիլային հատակի տեղադրում շրիշակներով, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/7-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	<p>Տեսակը՝ հետերոգեն, դասակարգումը՝ ISO10874, ընդհանուր հաստությունը՝ ГОСТ11529 3մմ, ISO24346, նյութի հակահրդեհային դասը՝ Փ3-123 B2, անհրաժեշտ է կատարել հատակի փոշեգրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով՝ նախատեսված ներծծող և չներծծող տարածքների համար և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, հետերոգեն վինիլային հատակ՝ 34-43 դասի, չիրկիզվող, Էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը՝ 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ քաշը՝ 4.9 կգ, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ՝ բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ՝ ՊՎԶ շրիշակներով, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, վինիլային հատակի տեղադրում շրիշակներով, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի</p>