

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷՎՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1) ООО ЮЗСО 2) АО «ПТС» 3) DEZEGA SA 4) INTERSPIRO LLC	1) ЮЗСО 2) ПТС 3) DEZEGA 4) Interspiro Incurve	1) Р-30ЕХ (в специальном исполнении «1.7 L/min Edition» по ТЗ заказчика) 2) «ОКСИ-огнеборец» 3) Р-70 4) S9	1) ООО «Южно- Уральский завод спасательного оборудования» 2) Акционерное общество «ПТС» 3) DEZEGA SA 4) INTERSPIRO LLC	Թթվածնային մեկուսիչ հակագազն (ԹՄՀ), որը նախատեսված է հրշեջների շնչառական համակարգը և տեսողությունը պաշտպանելու համար, որը աշխատում է սեղմված թթվածնի և գազային խառնուրդի փակ շղթայով: Աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 240 րոպե (4 ժամ): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +60°C: Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95%: Թթվածնի մատակարարման համակարգ՝ Թթվածնի համակցված հաստատուն հոսքի

					մատակարարման արագությունը՝ 1.7 ± 0.1 լ/րոպեում կախված օգտագործողի սպառումից: Դիմակի ներսի օդափոխանակությունը՝ առնվազն 80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային ծայնային ազդանշան փակ գլանային փականներով աշխատանքի անցնելիս (ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ): Սարքի կառուցվածքը՝ սարքի իրանը պատրաստված է հակաստատիկ և ջերմակայուն նյութից: Սարքի չափսերը՝ առավելագույնը՝ 595 × 450 × 200 մմ, ±10 մմ շեղումով: Սարքի քաշը՝ առավելագույնը՝ 15 կգ: Շնչառական պարկ՝ առնվազն 5 լ տարողունակությամբ: Ներկառուցված կլանող փամփուշտ՝ քիմիական CO₂ կլանիչով: Ճնշման նվազեցման փական: Ճնշման չափիչ և Էլեկտրոնային ծայնային մոնիթորինգի համակարգ: Թթվածնի բալոնի աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 19 ՄՊա: Բալոնի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր (գազի ծավալ՝ առնվազն 500 դմ³): Բալոնի նյութը՝ նախընտրելի է ալյումինե (համապատասխան ISO 7866 ստանդարտին): Մուտքային
--	--	--	--	--	---

					թթվածնի պարունակությունը՝ 21%: Կափույրի ապահովիչի գործարկման միջակայքը՝ 1.2-2 ՄՊա: Կափույրի նվազագույն ճնշման միջակայքը՝ 80-400 Պա: Մատակարարման հավաքածուի պարունակությունը՝ TMS (ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ մարմնի շրջանակ, պանորամային դիմակ և (180° դիտման անկյուն), նյութ՝ EPDM կամ սիլիկոն: Թթվածնի բալոն ≥ 2 և ≥ 200 մթն, շնչառական պարկը 5.5 և, քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքային ավտոմատ, կափույրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, մանոմետր, էլեկտրոնային նախազգուշացնող ձայնաազդանշանային համակարգ: Իրանը և կառուցվածքային բաղադրիչները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն, վիբրացիաներին, կոռոզիային և ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն նյութերից: Ապակե գոլորշիացնող
--	--	--	--	--	--

						սարք, զսպանակներ, ամրակներ և անվտանգության գոտիներ, ներծծման փամփուշտ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ և շահագործման փաստաթղթեր, գործարանային պիտակավորված փաթեթավորում: Որակի և հոլսալիության պահանջներն են՝ արտադրանքի ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի: Երաշխիքային պարտավորություններ՝ արտադրանքի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն երկու տարի՝ շահագործման հանձնման օրվանից մինչև երաշխիքային սպասարկամս ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մատակարարող կազմակերպությունը պարտավորվում է շտկել բոլոր խափանված մասերի և սարքերի անսաքությունները: Երաշխիքային սպասարկումը ներառում է սարքավորումների (ԹՄՀ) ապարատի բոլոր մասերի և սարքերի ֆունկցիոնալության ստուգում, անսարք
--	--	--	--	--	--	--

					այլումինե համաձուլվածքներից պատրաստված գազային բալոններ: ԳՈՍՏ949-73 — Պողպատե անխափան բալոններ: Մատակարարման պահանջները՝ սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, կնքված և պիտակավորված փաթեթավորմամբ: Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության վկայական: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց ապրանքի բեռնաթափումը իրականացնի իր ուժերով: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ:
--	--	--	--	--	---