

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Նեթվորկ Չոն» ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Guangzhou RAS Technology Co Ltd	Linkff	Ցանցային բաժանարար FF- Q8B	Guangzhou RAS Technology Co Ltd	Ցանցային բաժանարար 8 × RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Սթանդարտներ IEEE 802.3 (10BASE- T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) Փոխանցման հատկություններ տիպի կոմուտացիա (տվյալների փաթեթի ամբողջական ընդունում և ապա փոխանցում) Store-and- forward 16 Գբիթ/վրկ կոմուտացիոն թողունակություն (16 Gbps switching capacity) ծառայության որակի կառավարում, 8 հերթ, խիստ

				առաջնահերթության ռեժիմ (QoS (8 queues, strict mode)) Տվյալների արագություն (մեկ պորտով) 10 Mbps (half-դուպլեքս) / 20 Mbps (full-դուպլեքս) 100 Mbps / 200 Mbps 1000 Mbps / 2000 Mbps (full-դուպլեքս) MAC MAC address table` ~4 K entries</p> <p>Packet forwarding rates up to ~1,488,000 pps per Gigabit port</p> <p>Ցուցիչներ (LED) Սնուցման ցուցիչ (Power) Ցուրաքանչյուր պորտի կապի, ակտիվության և արագության ցուցիչ (Link/Activity/Speed per port)Ֆիզիկական տվյալներ Form factor` սեղանի / պատի վրա ամրացման հնարավորություն Կորպուս` մետաղական/պլաստիկ (մոդելից կախված) Էլեկտրական սնուցում Սնուցման լարում` 5 Վ DC / 1 Ա Էլեկտրաէներգիայի սպառում` մոտ 4.5-5.2 Վտ Շրջակա միջավայրի պայմաններ (Environmental)</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճան` 0°C - +40°C Պահպանման ջերմաստիճան` -10°C - +70°C
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НЕТВОРК ЗОН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LU6Sh4-ELXU7QF-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49					