

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հակագազներ	հակագազներ	հակագազներ	հակագազներ	Թթվածնային մեկուսիչ հակագազ (ԹՄՀ), որը նախատեսված է շնչառական համակարգը և տեսողությունը պաշտպանելու համար, աշխատում է արտաշնչած օդի վերաշրջանառությամբ՝ թթվածնով հարստանալու փակ շղթայով: Աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 240 րոպե (4 ժամ՝ համաձայն EN 145 ստանդարտի): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +60°C: Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95%: Թթվածնի մատակարարման համակարգ՝

					Թթվածնի համակցված հաստատուն հոսքի մատակարարման արագությունը՝ 1.5 ± 0.1 լ/րոպեում կախված օգտագործողի սպառումից: Դիմակի ներսի օդափոխանակությունը՝ առնվազն 80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային ձայնային ազդանշան փակ գլանային փականներով աշխատանքի անցնելիս (ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ): Սարքի կառուցվածքը՝ սարքի իրանը պատրաստված է հակաստատիկ և ջերմակայուն նյութից: Սարքի չափսերը՝ առավելագույնը՝ $595 \times 450 \times 195$ մմ: Սարքի քաշը՝ առավելագույնը՝ 16 կգ: Թթվածնի բալոնի աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 19 ՄՊա: Բալոնի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր (գազի ծավալ՝ առնվազն 500 դմ³): Թթվածնի բալոնի նյութը՝ ալյումինե (համապատասխան ISO 7866 ստանդարտին) կամ մետաղակոմպոզիտային (մետաղապլաստ՝ համապատասխան EN 12245), բալոնի փականը պետք է համապատասխանի EN 144
--	--	--	--	--	---

					ստանդարտին: Կափույրի ապահովիչի գործարկման միջակայքը՝ 1.2-2 ՄՊա: Կափույրի նվազագույն ճնշման միջակայքը՝ 80-400 Պա: Մատակարարման հավաքածուի պարունակությունը՝ TMS (ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ ամրագոտիներ, պանորամային դիմակ (180° դիտման անկյուն) EN 136 ստանդարտին համապատասխան՝ EPDM (Էթիլպրոպիլենային կաուչուկ), թթվածնի բալոն ≥ 2 և ≥ 200 մթն, քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքային ավտոմատ, կափույրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, եթե աշխատում է սառույցով ապա ներառի սառույցի տարաներ, շնչառական պարկ՝ ոչ պակաս 5 և տարողունակությամբ, ներկառուցված կլանող փամփուշտ՝ քիմիական CO₂ կլանիչով (պետք է ներառված լինի առնվազն մեկանգամյա օգտագործման քիմ.
--	--	--	--	--	---

					կլանիչ նյութով), ճնշման նվազեցման փական, ճնշման չափիչ և էլեկտրոնային ձայնային մոնիթորինգի համակարգ (EN 837) իր լիցքավորիչով: Իրանը և կառուցվածքային բաղադրիչները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն, վիբրացիաներին, կոռոզիային և ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն նյութերից: Ապակե գոլորշիացնող սարք, զսպանակներ, ամրակներ և անվտանգության գոտիներ, ներծծման փամփուշտ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ և շահագործման փաստաթղթեր, գործարանային պիտակավորված փաթեթավորում: Սարքի շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի: Երաշխիքային պարտավորություններ՝ արտադրանքի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն երկու տարի՝ շահագործման հանձնման օրվանից մինչև երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մատակարարող
--	--	--	--	--	---

					1.5 л/мин. Уменьшение расхода кислорода от 1 л/мин. до 0,5 л/мин. при вдыхании. Скорость воздушного обмена в маске не менее 30 л/мин.
					Электронный звуковой сигнал при переключении на работу с закрытыми клапанами баллона (во время вдоха и выдоха). Конструкция устройства: корпус устройства изготовлен из антистатического и термостойкого материала. Габариты устройства: максимальные: 595 x 450 x 195 мм. Вес устройства: максимальный: 16 кг. Рабочее давление кислородного баллона составляет не менее 19 МПа. Объем баллона составляет не менее 2 литров (объем газа не менее 500 дм³). Материал кислородного баллона — алюминий (в соответствии с ISO 7866) или металлокомпозит (металлопластик в соответствии с EN 12245), клапан баллона должен соответствовать стандарту EN 144. Диапазон срабатывания предохранительного устройства клапана составляет 1,2-2 МПа. Минимальный диапазон давления клапана составляет

					80–400 Па. Состав комплекта снабжения: стандартный модульный комплект TMS должен включать: подвесную систему, панорамную маску (угол обзора 180°) в соответствии со стандартом EN 136: EPDM (этиленпропиленовый каучук), кислородный баллон ≥ 2 л, ≥ 200 м ³ , химический поглотитель углекислого газа, ингаляционную и выдыхательную трубки, регулятор давления легких, клапаны (предохранительный, ингаляционный/выдыхательный), систему регулирования давления, при работе со льдом – контейнеры для льда, дыхательный мешок емкостью не менее 5 л, встроенный абсорбирующий картридж с химическим поглотителем CO ₂ (должен включать как минимум одноразовый химический абсорбирующий материал), предохранительный клапан, манометр и электронную систему аудиомониторинга (EN 837) с зарядным устройством. Рама и конструктивные элементы должны быть изготовлены из
--	--	--	--	--	---

					ударопрочных, вибростойких, коррозионностойких и термостойких материалов. Стекланный испаритель, пружины, крепежные элементы и ремни безопасности, всасывающий картридж, технический паспорт и документация по эксплуатации, заводская упаковка с маркировкой. Срок службы устройства не менее 10 лет. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на изделие должен составлять не менее двух лет с даты ввода в эксплуатацию до окончания гарантийного периода. В течение гарантийного периода поставщик обязуется устранить все неисправности деталей и устройств. Гарантийное обслуживание включает проверку работоспособности всех деталей и устройств оборудования (ТМУ), замену неисправных устройств/деталей и предоставление сервисной документации. Поставляемое оборудование должно соответствовать вышеуказанным
--	--	--	--	--	--

				стандартам. Требования к поставке: устройство должно поставляться в оригинальной, запечатанной и маркированной упаковке. К заказу должен быть приложен сертификат соответствия, выданный производителем. Поставщик должен заранее согласовать с заказчиком изделие и самостоятельно осуществить выгрузку изделия с территории поставщика. Прилагаемое изображение носит исключительно информационный характер. Поставщик должен предоставить сертификат или разрешительное письмо от производителя.
--	--	--	--	--