

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ քրոմապատ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով Ներքնակի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 70 մմ Ներքնակի պաստառը կաշվից, լվացվող ծածկույթ Քրոմապատ ուժեղացված շրջանակ՝

					Երկայնական ամրացման ձողի կցամասով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 680-800 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ քրոմապատ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով Ներքնակի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 70 մմ Ներքնակի պաստառը կաշվից, լվացվող ծածկույթ Քրոմապատ ուժեղացված շրջանակ՝

					Երկայնական ամրացման ձողի կցամասով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 680-800 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս
--	--	--	--	--	---