ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ Երկարություն՝ 739, Լայնություն՝ 622 ,Բարձրություն՝ 1098 Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին

						համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ:Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքը պետք է լինի կայուն

						կառուցվածք, պտտվող սկավառակներով հենարան՝ կարգավորվող բեռնվածքով բռնակներով։ Պողպատե թերթ՝ առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ, մետաղական խողովակ՝ առնվազն 42 մմ տրամագծով։ Պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.8 մմ։ Բռնակները պատրաստված են պլաստիկից։ Սկավառակի նյութը 20 մմ HDPE թերթ է, դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, խոնավությանը, ինչպես նաև ունի ցրտադիմացկունություն։ Տարիքային խումբ՝ Ոչ պակաս, քան 14 Մարզասարքի հենարանը կառուցվածք է, որը բաղկացած է հարթակից, թերթավոր կորպուսից։ Ամբողջ կորպուսը միացված է միմյանց 6x12 պողպատ-պողպատե ամրակներով։ Հարթակը միացված է կորպուսին M10 պտուտակներով և ընկույզներով։ Հարթակի ամրացման համար նախատեսված անցքերի քանակը՝ 4 հատ։ Կրող պատերի և կողմնային մասերի նյութը և հաստությունը՝ Պողպատ, ոչ պակաս, քան 2.5 Հարթակի նյութը և

						հաստությունը՝ Պողպատ, ոչ պակաս, քան 4 Մետաղական տարրերի ծածկույթ՝ Պոլիմերային փոշեպատում, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում թխելու միջոցով: Միացման եղանակ՝ Պատերը և կողմնային մասերը միացված են միմյանց՝ օգտագործելով առնվազն 6 մմ տրամագծով պողպատե ամրակներ: Հատկանիշներ՝ Բռնակներով սկավառակները միմյանց միջև կինեմատիկ կապ չունեն: Բռնակով սկավառակի կառուցվածքը: Սկավառակը պատրաստված է առնվազն 20 մմ հաստությամբ և առնվազն 390 մմ տրամագծով HDPE պլաստիկից: Սկավառակի կենտրոնում պատրաստված է առնվազն 39 մմ տրամագծով անցքի անցք: Սկավառակին ամրացված է պոլիամիդից պատրաստված պտտվող բռնակ: Բռնակի չափերը առնվազն 40x100 մմ են: Բռնակը տեղադրվում է սկավառակի եզրին՝ պողպատե առանցքի վրա գտնվող ամրակի վրա՝ երկու պլաստիկ կրողների վրա: Ամրակը սկավառակի վրա տեղադրվում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄՍ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	-	-	-	-	երեք պտուտակների և առնվազն M8 տրամագծով երեք ընկույզների միջոցով: Սկավառակին ամրացված է նաև բեռնման մեխանիզմ՝ շփման ճիրան: Այն նախապես պատրաստված կառուցվածք է, որը պատրաստված է կոնաձև մետաղական սկավառակից՝ առնվազն 116 մմ տրամագծով և առնվազն 31 մմ հաստությամբ, առնվազն 23 մմ բարձրությամբ և առնվազն 89 մմ ներքին տրամագծով: Մետաղական կոնը սեղմվում է պոլիամիդից պատրաստված շփման ճիրանային սկավառակի վրա, որը պատրաստված է առնվազն 129 մմ տրամագծով, առնվազն 27 մմ հաստությամբ չափսերով, ներքին նստատեղի կոնով՝ առնվազն 60 աստիճանի անկյունով և առնվազն 114 մմ արտաքին տրամագծով: Թևքը պտտելով, որը տեղադրված է պտուտակված առանցքի վրա, կոնաձև սկավառակը սեղմվում է շփման ճիրանային սկավառակի վրա, ինչը պտտման ժամանակ ստեղծում է ուժ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք; Տեղադրումն

					իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մասնակցության հայտին պետք է կցվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը յուրաքանչյուր տեսակի համար: