

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Wenzhou, Zhejiang	Wenzhou, Zhejiang	XJ260305	Wenzhou, Zhejiang Co	Չափերը: Երկարությունը 2825մմ, Լայնությունը 1466մմ, Բարձրությունը 2068մմ Ճոճանակները պետք է Նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում:Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով:

Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն:  
Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից:  
Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահանում եսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով առնվազն 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է

57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի  
հաստությամբ խողովակից,  
երկարությունը՝ 2983 մմ չծալված  
վիճակում: Խողովակը թեքվում է  
առնվազն 102 աստիճան անկյան  
տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ  
ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով  
հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ  
հաստությամբ թերթիկից  
ծածկույթին զողելու համար:  
Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և  
թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝  
28,5 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը  
ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140  
մմ հեռավորության վրա: Ներքևից  
100 մմ տրամագծով թիթեղը  
եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը  
պետք է պատրաստված լինի ուղիղ  
մետաղական կլոր խողովակից՝  
առնվազն 57 մմ տրամագծով և  
առնվազն 3,0 մմ պատի  
հաստությամբ: Ծածկույթի համար  
օգտագործվող ներկը պետք է լինի  
բացօթյա օգտագործման համար,  
որն ունի բարձր դիմադրություն  
հիմնածողների և բարձր  
դիմադրություն ունենա գույնի և  
փայլի փոփոխությանը ժամանակի  
ընթացքում: Խաչաձողը պետք է

ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ ( $\pm 10$  մմ) Ծածկույթը պետք է լինի 80 \* 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Երեսպատման ծոված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80\*109 մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, աստառը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի առնվազն 36 \* 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 00-02-Е020120-24/26 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով կրող առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ արտադրողի անվանումով տեխնիկական հատկանիշներով:

տեխնիկական հատկանիշներով: Երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերը ռետինով պատված մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռեփեֆային սախշով:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
5				

				<p>Այն ունի կորուժյուն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> <p>Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---