ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՆՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բենարմո	019-3236 Օդահան փական	Բենարմո	Բենարմո	Երկխցիկավոր/եռակի ֆունկցիայով օդահան փական՝ ջրամատակարարման համակարգերում օգտագործելու համար Փականն ապահովում է հետևյալ գործառույթները՝ 1. Խողովակաշարերը լցնելիս մեծ քանակությամբ օդի արտազատում; 2. Խողովակաշարերը դատարկելիս համակարգին մեծ քանակությամբ օդի մատակարարում; 3. Աշխատանքի ընթացքում ճնշման տակ գտնվող օդային գրպանների հեռացում; Ընդանուր բնութագրեր Միացման տեսակը՝ կցաշուրթային

					Տրամագիծ՝ DN150 Անվանական ճնշում՝ PN 16 Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10°C÷°C Իրանի մակերեսը՝ էպօքսիդային փոշեպատում, էլեկտրաստատիկ հալեցման մեթոդի կիրառմամբ (RAL 5015, 250 միկրոն) Վկայագիր ISO 9001, ISO 14001 Նյութերի նկարագրություն Իրան, կափարիչ և կողային մաս՝ GGG50 դյուրաթել (ճկուն) թուջ GGG50 Լողաններ՝ ABS (ակրիլոնիտրիլ-բուտադիեն-ստիրոլ) Տափօղակներ, մանեկներ, դարձակներ և պտուտակներ՝ չժանգոտվող պողպատ 316 EN Թամբային օղակ, քիփացման օղ և միջադիր՝ EPDM (էթիլեն-պրոպիլեն-դիենային ռետին)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՔՈՆՏԵԽ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Бенармо	019-3236 Воздушный клапан	Бенармо	Бенармо	Двухкамерный/трехфункциональный воздухоотводной клапан для использования в системах водоснабжения. Клапан выполняет следующие функции: 1. Выпуск больших объемов воздуха при заполнении трубопроводов; 2. Подача больших объемов воздуха в систему при опорожнении трубопроводов; 3. Удаление воздушных пробок под давлением во время работы. Общие характеристики Тип соединения: фланец Диаметр: DN150 Номинальное давление: PN 16

					Рабочая температура: -10°C÷°C Поверхность корпуса: эпоксидное порошковое покрытие, нанесенное методом электростатического плавления (RAL 5015, 250 микрон) Сертификаты ISO 9001, ISO 14001 Описание материалов Корпус, крышка и боковые части: высокопрочный чугун GGG50 Седла: ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Шайбы, втулки, болты и винты: нержавеющая сталь 316 EN Кольцо седла, компрессионное кольцо и прокладка: EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук)