

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/155 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Лучистй	ООО "Красивый город"	<p>Չափերը՝ ±80 մմ - 15500x7000x3200մմ Նյութեր՝ խոնավակայուն նրբատախտակ, լամինացված փայտանյութ, պոլիպրոպիլենային պարան, մետաղ, ակրիլային ներկ, փոշի ներկ: Համալիրը բաղկացած է «Երեքնուկ» տիպի 28 հենասյուններից՝ 100x100 մմ, պատրաստված լամինացված երեսպատված փայտանյութից՝ բաղկացած փշատերևների չոր տախտակների երեք շերտից (խոնավության պարունակությունը 12%): Հենասյունների եզրերին, կենտրոնում, ամբողջ երկարությամբ կա ֆրեզերային անկեռ: Բոլոր սյուները փայլեցված են, եզրերը կլորացված են (կլորացման շառավիղը 20 մմ): Մշակված մակերեսները ծածկված են մգեցված և անգույն լաքով: Սյունի հատվածը համապատասխանում է նկար 1-ի պատկերին Սյուների վերին ծայրերը ծածկված են պլաստիկ ծածկոցներով: Հիմքի վրա հենասյուներն ունեն Ո -աձև մետաղական առանցքակալներ՝ առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ, դրանց վրա եռակցված խողովակ՝առնվազն առնվազն 42,3 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Լցնումները և ցանկապատերը</p>

պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավության դիմացկուն կեչու նրբատախտակից՝ առնվազն 21 մմ հաստությամբ: Տանիքի լանջերը և պատուհանների դեկորատիվ երեսպատումը պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավության դիմացկուն կեչու նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Աշտարակների տանիքները ունեն աստիճանավոր տեսք: Լանջերն ունեն տպագրված նկարներ տանիքի սալիկների նմանակող: Պատկերները տպագրվում են եղանակին դիմացկուն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ օգտագործվող թանաքների միջոցով: Բացի դեկորատիվ հատկություններից, տպագիր նմուշներն ունեն լավ մաշվածության դիմադրություն, դիմադրություն ջերմային-օքսիդատիվ ծերացմանը և խամրում են արևի լույսի և տեղումների ազդեցության տակ: Համալիրի հարթակների հատակները և սանդուղքի աստիճանները պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավակայուն լամինացված նրբատախտակից՝ հակասայթաքուն ծածկով, 15 մմ հաստությամբ: Պլատֆորմների հենարանային շրջանակները պատրաստված են առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական կլոր խողովակից: Համալիրի տեղամաս բարձրանալու համար տեղադրված են երկու փայտե աստիճաններ: Աստիճանների վանդակապատերը պատրաստված են փշատերև տեսակի առնվազն 32x110 մմ հատվածով (խոնավությունը 12%) չոր տախտակներից: Վանդակապատերը հղկված են, եզրերը՝ կլորացված, մշակված մակերեսները պատված են մզեցված և անգույն լաքով: Ներքևի և վերին հատվածներում վանդակապատերը ամրացված են համալիրի հենասյուների: Աստիճանների միջևամասում տեղադրված են լրացուցիչ Z-աձև ցանկապատային տարրեր՝ պատրաստված բարձր ամրության, խոնավակայուն կեչու նրբատախտակից՝ առնվազն 21 մմ հաստությամբ, ճաղերը միացնելով ստորին կողային հենարաններին: Աստիճաններն պատրաստված են 15 մմ հաստությամբ բարձր ամրության խոնավակայուն լամինացված կեչու նրբատախտակից, հակասայթաքուն ծածկույթով և ամրացված են կողային հենարաններում պատրաստված հատուկ

ակոսներով՝ պատրաստված բարձր խոնավության դիմացկուն կեչու նրբատախտակից՝ առնվազն 21 մմ հաստությամբ: Յուրաքանչյուր աստիճանի տակ 20x40 մմ առկա է մետաղյա պրոֆիլից պատրաստված 4 մմ հաստությամբ եռակցված թիթեղներով՝ կողային հենարաններին ամրացնելու և աստիճանները ամրացնելու համար: Համալիրը ներառում է երեք բաց սահարաններից՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, AISI 304 դասի, առնվազն 2 մմ հաստությամբ: Մեկ սահարանը ունի առնվազն 900 մմ բարձրություն, իսկ երկու սահարանները՝ առնվազն 1200 մմ: Սահարանի կողմերի վերին եզրերը պաշտպանված են կլոր չժանգոտվող պողպատից 26,9 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ խողովակով: Սահարանների թեքությունները և կողքերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից առնվազն 2,0 մմ հաստությամբ մեկ թերթիկից; նրանք չունեն եռակցումներ կամ բացեր, որտեղ սահարանի թեքությունն անցնում է կողմերին: Սահարանի լանջի և կողմի միջև անկյունը 90° է: Սահարանների մեկնարկային բարձիկներն ունեն հորիզոնական տեղադրված խաչաձողեր, որոնք նույնպես պատրաստված են առնվազն 26,9 մմ տրամագծով չժանգոտվող պողպատից կլոր խողովակից, որոնք թույլ չեն տալիս երեխաներին դուրս վազել դեպի լանջ: Սահարանի ոտքերը պատրաստված են 26,9 մմ տրամագծով չժանգոտվող պողպատից կլոր խողովակից: Աստիճանների և աշտարակների հատակները պատրաստված են բարձր ամրության, խոնավակայուն կեչու լամինացված նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Խաղային համալիրը ներառում է երկու արտադրանք՝ պատրաստված առնվազն 16 մմ տրամագծով ամրացված պոլիպրոպիլենային պարանից՝ արգելապատնեչի և թեք սանդուղքի տեսքով: Պարանը բաղկացած է վեց թելից, յուրաքանչյուր թել ամրացված է մետաղական մետաղալարերով: Պողպատե մետաղալարը ծածկված է ոլորված պոլիպրոպիլենային հյուսվախքով (հյուսված պոլիեսթեր): Հյուսված պարանի մեջ հայտնաբերված պոլիեսթերը դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն

ճառագայթման: Ցանցային հյուսվածքի միացնելու համար օգտագործվում են պլաստիկ պինդ X և T-աձև միակցիչներ, այլումինե խառնուրդի ծալքավոր թփեր և ցինկապատ փակ մատուցներ: Հավաքման ընթացքում խաչաձև պոլիամիդային պարանների միակցիչները ամրացնելու համար օգտագործեք 4,2x45 մմ Torx ինքնակաշուն պտուտակ: Խաչը և T-միակցիչները ունեն միաձույլ կառուցվածք և կարող են դիմակայել առնվազն 360 կգ միացման առավելագույն բեռին: Համալիրում բարձրացման հեշտության համար տեղադրվում են հինգ բռնակներ՝ կլորացված անկյուններով՝ երկայնքով առնվազն 400 մմ, 18 մմ տրամագծով և առնվազն 1,5 մմ պատի հաստությամբ էլեկտրական եռակցված խողովակից: Պլատֆորմի հատակների շրջանակները պատրաստված են առնվազն 26,8 մմ տրամագծով մետաղյա կլոր խողովակից: Անցումների շրջանակները և փայտե կոր ձողերը պատրաստված են 33,5 մմ տրամագծով կլոր խողովակից: Ցանցային հատվածները պատրաստված են մետաղյա կլոր խողովակից՝ 26,8 մմ տրամագծով: Անցումային աստիճանները և քայլուղու աստիճանները պատրաստված են փշատերևների չոր պլանավորված տախտակներից (խոնավության պարունակությունը 12%): Բոլոր տախտակները հղկված են, եզրերը կլորացված են: Մշակված մակերեսները ծածկված են մզեցված և անգույն լաքով: Փայտե ձողերը հագեցած են առնվազն 30 մմ տրամագծով պարանով: Ալպինիստի թեք պատը պատրաստված է բարձր ամրության, խոնավության դիմացկուն կեչու նրբատախտակից՝ առնվազն 21 մմ հաստությամբ և ունի ձվաձև կտրվածքներ՝ ոտքերը դնելու և ձեռքերով բռնելու համար: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦΔЦΠΩΡ-26/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-