# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | Նախատեսվում է մատակարարել և տեղադրել նախամուտքի համար նախատեսված ֆասադային ավտոմատ դուռ, պատրաստված ալյումինե պրոֆիլային համակարգից և ամբողջությամբ ապակեպատ կառուցվածքով: Դուռը պետք է ապահովի հարմարավետ, անվտանգ և անխափան մուտք/ելք: Կառուցվածք և նյութեր Պրոֆիլ – ալյումինե, կոռոզիակայուն, բարձր ամրությամբ Դռան թևեր – ապակեպատ Ապակի – կոփված (tempered) կամ լամինացված (triplex) Ապակու հաստություն – ոչ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | պակաս, քան 12 մմ և բարձր Կնիքներ (ռեզին) – ապահովող հերմետիկություն և ջերմամեկուսացում Չափեր Չափերը սահմանվում են տեղում չափագրումից հետո Կլինի համապատասխանեցված մուտքի բացվածքին Դուռը ունենալու է մոտավոր հետևյալ կառուցվածքը Ձախ կողմում ֆիքսված /չբացվող/ Միջինհատվածը բացվող /երկթև դուռ/ Աջ հատվածը ֆիքսված /չբացվող/ Ճակատային /ֆասադային /հատվածը լինելու է ֆիքսված ապակի Դռան ընդհանուր բարձրությունը /կառկազով/ 2400սմ Լայնությունը 5800 սմ Սահող հատվածում միջնամասում բացվող հատվածում 1900 սմ Չափերի, ապակու տեսակների, բռնակների և այլ պարագաներ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ավտոմատ համակարգ • Բացման համակարգ – ավտոմատ սահող • Շարժիչ (motor) – էլեկտրական • Սենսորներ – շարժման/մոտեցման • Կառավարման բլոկ – ծրագրավորվող • Կարգավորվող |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | բացման և փակման արագություն • Էլեկտրական պարամետրեր և դրան լարումի իրականացում • Շարունակական աշխատանքի հնարավորություն Անվտանգություն Խոչընդոտի հայտնաբերման համակարգ Ավտոմատ կանգ և հետադարձ շարժում խոչընդոտի դեպքում Արտակարգ բացում հոսանքի անջատման դեպքում Անվտանգ շահագործում մարդկանց համար Շահագործման պայմաններ Ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +50°C Դիմացկուն է խոնավության, փոշու և արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ Հարմար է ինտենսիվ օգտագործման համար Մեկուսացում և հերմետիկություն Պաշտպանություն քամուց և փոշուց Ջերմամեկուսիչ հատկություններ Ձայնամեկուսացման որոշ մակարդակ Ապակու տեսակները: թափանցիկ Հերմետիկություն և մեկուսացում Ջերմամեկուսացում (կախված ապակուց և պրոֆիլից) Ձայնամեկուսացման որոշ մակարդակ Տեղադրման պահանջ Դռան Տեղադրումը պետք է |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | իրականացնի հաղթող կազմակերպությունը, պետք է անի տեղում չափագրում պատրաստի և տեղադրի ամբողջ համակարգը ,կատարի էլեկտրական միացում և կարգավորում ապահովի սարքի ճիշտ աշխատանքը տրամադրի երաշխիք և սպասարկում 2 տարի Դուռը ունենալու է մոտավորապես այս տեսքը: Բացվող հատված 1900սմ Ընդհանուր երկարությունը 5800 սմ Բարձրություն 2400 սմ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | Նախատեսվում է մատակարարել և տեղադրել նախամուտքի համար նախատեսված ֆասադային ավտոմատ դուռ, պատրաստված ալյումինե պրոֆիլային համակարգից և ամբողջությամբ ապակեպատ կառուցվածքով: Դուռը պետք է ապահովի հարմարավետ, անվտանգ և անխափան մուտք/ելք: Կառուցվածք և նյութեր Պրոֆիլ – ալյումինե, կոռոզիակայուն, բարձր ամրությամբ Դռան թևեր – ապակեպատ Ապակի – կոփված (tempered) կամ լամինացված (triplex) Ապակու հաստություն – ոչ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | պակաս, քան 12 մմ և բարձր Կնիքներ (ռեզին) – ապահովող հերմետիկություն և ջերմամեկուսացում Չափեր Չափերը սահմանվում են տեղում չափագրումից հետո Կլինի համապատասխանեցված մուտքի բացվածքին Դուռը ունենալու է մոտավոր հետևյալ կառուցվածքը Ձախ կողմում ֆիքսված /չբացվող/ Միջինհատվածը բացվող /երկթև դուռ/ Աջ հատվածը ֆիքսված /չբացվող/ Ճակատային /ֆասադային /հատվածը լինելու է ֆիքսված ապակի Դռան ընդհանուր բարձրությունը /կառկազով/ 2400սմ Լայնությունը 5800 սմ Սահող հատվածում միջնամասում բացվող հատվածում 1900 սմ Չափերի, ապակու տեսակների, բռնակների և այլ պարագաներ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ավտոմատ համակարգ • Բացման համակարգ – ավտոմատ սահող • Շարժիչ (motor) – էլեկտրական • Սենսորներ – շարժման/մոտեցման • Կառավարման բլոկ – ծրագրավորվող • Կարգավորվող |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | բացման և փակման արագություն • Էլեկտրական պարամետրեր և դրան լարումի իրականացում • Շարունակական աշխատանքի հնարավորություն Անվտանգություն Խոչընդոտի հայտնաբերման համակարգ Ավտոմատ կանգ և հետադարձ շարժում խոչընդոտի դեպքում Արտակարգ բացում հոսանքի անջատման դեպքում Անվտանգ շահագործում մարդկանց համար Շահագործման պայմաններ Ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +50°C Դիմացկուն է խոնավության, փոշու և արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ Հարմար է ինտենսիվ օգտագործման համար Մեկուսացում և հերմետիկություն Պաշտպանություն քամուց և փոշուց Ջերմամեկուսիչ հատկություններ Ձայնամեկուսացման որոշ մակարդակ Ապակու տեսակները: թափանցիկ Հերմետիկություն և մեկուսացում Ջերմամեկուսացում (կախված ապակուց և պրոֆիլից) Ձայնամեկուսացման որոշ մակարդակ Տեղադրման պահանջ Դռան Տեղադրումը պետք է |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | իրականացնի հաղթող կազմակերպությունը, պետք է անի տեղում չափագրում պատրաստի և տեղադրի ամբողջ համակարգը ,կատարի էլեկտրական միացում և կարգավորում ապահովի սարքի ճիշտ աշխատանքը տրամադրի երաշխիք և սպասարկում 2 տարի Դուռը ունենալու է մոտավորապես այս տեսքը: Բացվող հատված 1900սմ Ընդհանուր երկարությունը 5800 սմ Բարձրություն 2400 սմ |