

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էխո- սրտագրության սարք (Էխոկարդիոգրաֆ)	Էխո- սրտագրության սարք (Էխոկարդիոգրաֆ)	Էխո- սրտագրության սարք (Էխոկարդիոգրաֆ)	Էխո- սրտագրության սարք (Էխոկարդիոգրաֆ)	"1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը պետք է լինի 12-ալիք էլեկտրասրտագրիչ, նախատեսված մեծահասակների և երեխաների համար 2. Պետք է ապահովի 12-ալիք հանգստյան ԷՍԳ-ի գրանցում, ցուցադրում և տպում 3. Սարքը պետք է համապատասխանի IEC 60601-2-25 ստանդարտի պահանջներին 2. Ֆիզիկական բնութագրեր 1. Բարձրությունը՝ ոչ ավելի քան 153 մմ 2. Լայնությունը՝ ոչ ավելի քան 395 մմ 3. Երկարությունը՝ ոչ ավելի քան 315 մմ 4. Քաշը՝ ոչ ավելի քան 5.8 կգ 3.

Չափման և ազդանշանի մշակման պարամետրեր 1.

Հաճախականության միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.01 - 350 Հց 2. ԷՍԳ նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 64 000 նմուշ/վրկ (A/D) 3. Սրտախթանիչի (Pacemaker) նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 96 000 նմուշ/վրկ (A/D) 4. Ընդհանուր ռեժիմի խոչընդոտման գործակից (CMRR)՝ ոչ պակաս քան 140 դԲ (AC ֆիլտր միացված) ոչ պակաս քան 123 դԲ (AC ֆիլտր անջատված) 5. Ժամանակի հաստատուն՝ ոչ ավելի քան 3.2 վրկ 6. A/D փոխարկիչ՝ 24-բիթանոց 7. Լուծաչափություն (A/D resolution)՝ մոտ 0.1192 $\mu\text{V}/\text{LSB}$ 8. Մուտքային դիմադրություն՝ ոչ պակաս քան 100 Մ Ω (10 Հց) 4. Ցուցադրման և զգայունության կարգավորումներ 1. Ցուցադրման զգայունության ռեժիմներ՝ Auto, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 մմ/մՎ ($\pm 5\%$) 2. Էլեկտրոդների օֆսեթ լարման հանդուրժողականություն՝ ± 900 մՎ ($\pm 5\%$) 3. Նվազագույն չափելի ազդանշան՝ ոչ ավելի քան 20 μV p-p (10 Հց) 4. Կալիբրացիոն ազդանշան՝

1 մՎ ± 1 % 5. Խանգարման
մակարդակ՝ ոչ ավելի քան 12.5 μV (p-
p) 5. Ֆիլտրներ 1. Բազային գծի
ֆիլտր՝ 0.01 Հց, 0.05 Հց, 0.56 Հց 2.
Մկանային աղմուկի (EMG) ֆիլտր՝ 20
Հց, 35 Հց, անջատված 3. Ցածր
անցման ֆիլտր՝ 150 Հց, 270 Հց, 350
Հց 4. Ցանցային խոչընդոտման
ֆիլտր (Notch)՝ 50 Հց, 60 Հց,
անջատված 5. Ցանցային
խանգարումների ճնշում՝ ոչ պակաս
քան 20 դԲ 6. Անվտանգություն և
պաշտպանություն 1.
Դեֆիբրիլյացիայից
պաշտպանություն՝ մինչև 5000 Վ
(360 Ձ) առանց տվյալների կորստի
2. Բազային գծի վերականգնում
դեֆիբրիլյացիայից հետո՝ ոչ ավելի
քան 2.5 վրկ 3. Էլեկտրոդների
պոլարիզացիայի վերականգնում՝ ոչ
ավելի քան 10 վրկ 4.
Դեֆիբրիլյացիայի Էներգիայի
կլանում՝ ոչ ավելի քան 10 % (100 Օ
բեռ) 5. AC գերբեռնվածության
պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան
10 վրկ 7. Սրտախթանիչի
(Pacemaker) ճանաչում 1.
Ամպլիտուդ՝ $\pm 500 \mu\text{V}$ - ± 700 մՎ 2.
Իմպուլսի լայնություն՝ 30 μs - 2 մՎ 8.

Սրտի հաճախության չափում 1.
Չափման միջակայք՝ 30 - 300
գարկ/րոպե 2. Ճշգրտություն՝ ± 1 %
կամ ± 1 գարկ/րոպե (մեծ արժեքը) 3.
Լուծաչափություն՝ 1 գարկ/րոպե 9.
Էկրան 1. Տեսակ՝ Capacitive, multi-
point color touchscreen 2. Չափը՝ ոչ
պակաս քան 12.1 դյույմ 3.
Լուծաչափություն՝ ոչ պակաս քան
1280 × 800 պիքսել 4. Ցուցադրվող
տվյալներ՝ Հիվանդի ID, անուն, սեռ,
տարիք Սրտի հաճախություն
Սրտախթանիչի ինդիկացիա
Չգուշացումներ և
հաղորդագրություններ ժամանակ,
մարտկոցի լիցք վիճակներ,
արագություն, ուժեղացում 10.
Սնուցում 1. Սնուցում՝ AC ցանցից
կամ մարտկոցից 2. Մոտքային
լարում՝ 100-240 Վ AC ± 10 % 3.
Հաճախականություն՝ 50/60 Հց 11.
Մարտկոց 1. Տեսակ՝
վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային
2. Տարողություն՝ ոչ պակաս քան
5600 mAh 3. Լիցքավորման
ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤ 3.5 ժամ
մինչև 100 %՝ ≤ 4 ժամ (անջատված
սարքով) 4. Ինքնավար աշխատանք՝
ոչ պակաս քան 500 ավտոմատ EՍԳ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕУΔΣΠ2F-26/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հաշվետվություն, կամ ≥ 1 ժամ շարունակական տպումով, կամ ≥ 8 ժամ առանց թղթի գրանցում 12. Տպիչ 1. Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային տպիչ 2. Թղթի արագություն՝ 5, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ ($\pm 5\%$) 3. Տպման լուծաչափություն՝ Հորիզոնական՝ 40 կետ/մմ Մտնախայաց՝ 8 կետ/մմ 4. Թուղթ՝ Thermal Z-fold A4 paper (210 մմ x 295 մմ) US Letter 8.5x11 in (215 մմ x 280 մմ) 13. Օրադրարին ապահովում և հիշողություն 1. 12-ալիք EУФ ավտոմատ վերլուծություն և ինտերպրետացիա 2. Հանգստյան EУФ ռեժիմ՝ 10 վրկ գրանցմամբ և տպումով 3. Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 1200 EУФ"

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
3					295 մմ) US Letter 8.5x11 in (215 մմ x 280 մմ) 13. Օրադրարին ապահովում և հիշողություն 1. 12-ալիք EУФ ավտոմատ վերլուծություն և ինտերպրետացիա 2. Հանգստյան EУФ ռեժիմ՝ 10 վրկ գրանցմամբ և տպումով 3. Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 1200 EУФ"