

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Airlux	zhongshan changhong electric co. ltd	<p>Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 24000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ մինչև 80 մ², սառեցման հզորություն առնվազն 6.9 KW, ջեռուցման հզորություն առնվազն 6.9 KW, օդի շրջանառությունը առնվազն 1150 մ³/ժ, աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-15°C, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, թևիկների կառավարում հեռակառավարման վահանակով -սառեցված օդի մեղմ հոսքի համակարգ, ինքնամաքրում, ինքնահալեցման ֆունկցիա, Էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A+, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 50դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 58դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և</p>

			<p>չօգտագործված: Արտադրված առնվազն 2025 թվական: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացվում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակիչի համար առնվազան 3 մետր: Ներքին բլոկի չափսերը (L x F x H) 95-120 x 28-34 x 18-24 սմ : Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БАРСИС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Airlux	zhongshan changhong electric co. ltd	Тип кондиционера - сплит-система, компрессор - инверторный, основные режимы - обогрев, охлаждение. Мощность в режиме охлаждения/обогрева - не менее 24000 BTU, площадь покрытия - не менее 80 м ² , холодопроизводительность - не менее 6,9 кВт, теплопроизводительность - не менее 6,9 кВт, циркуляция воздуха - не менее -1150 м ³ /ч, рабочая температура - не менее +50°С/-15°С, режимы - охлаждение, обогрев. Дистанционное управление лопастями — мягкий поток охлажденного воздуха, система самоочистки и стерилизации, саморазмораживание при высоких температурах, класс энергоэффективности: минимум А+, тип газа: R410А или R32, уровень шума внутреннего блока: не более 50 дБ, уровень шума наружного блока Максимальный уровень шума не более 58 дБ, напряжение питания 220-240 В/50-60 Гц, класс водонепроницаемости наружных блоков IPX4, управление — с помощью пульта дистанционного управления. Допустимое отклонение по всем параметрам составляет ±5%. Кондиционеры должны быть новыми и неиспользованными.

		<p>Произведены не позднее 2025 года. Транспортировка, разгрузка, установка и подключение осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Труба для кондиционеров, 3 метра шланга на каждый кондиционер. Габариты внутреннего блока (Д x Ш x В): 95-120 x 28-34 x 18-24 см. Образец в необходимом исполнении должен быть согласован с заказчиком заранее.</p>
--	--	--