

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտաշես Մեծ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/155 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մանկական խաղասարք (ճոճանակ 6 տեղանոց)	<<Արտաշես Մեծ>> ՍՊԸ	Չափերը՝ ± 60 մմ - 7390 x 7110 x 2395 մմ: Անվտանգության գոտի (13300 x 14340): Ճոճանակի հավաքածուն պետք է լինի կայուն կառուցվածք, որը երեխաների համար անվտանգ միջավայր է ապահովում: Ճոճանակի հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի շրջանագծի պարագծի շուրջ տեղադրված վեց սյուներից: Սյուները բետոնացվում են: Սյուների վրա տեղադրվում են ամուր մետաղական ձողեր, որոնք միացված են միմյանց՝ շրջան կազմելու համար: Սյուների և ձողերի միջև եղած միացումները ծածկված են դեկորատիվ գնդիկներով: Ճոճանակի հավաքածուն կախված է սյուների միջև գտնվող ձողերից՝ օգտագործելով վեց շղթայական կախիչներ: Մետաղական մասերը պետք է ունենան երկշերտ ծածկույթ՝ ցինկե գրունտ և պոլիմերային փոշեպատ ներկ: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային կափարիչներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է սյուների վրա անկեռների բետոն լցնելով: Շինարարական անկեռը եռակցված կառուցվածք է, որը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից՝ առնվազն 4 մմ

		պատի հաստությամբ և երկու առնվազն 8 մմ հաստությամբ եզրերով: Ֆլանշները ունեն չորս 20 մմ տրամագծով անցքեր: Սյունը եռակցված կառուցվածք է, որը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից՝ առնվազն 4 մմ պատի հաստությամբ, եզրից՝ ակոսին ամրացնելու համար, և ուղղահայաց թիթեղից՝ ճառագայթները ամրացնելու համար: Շղթայական ճոճանակը պետք է բաղկացած լինի եռակցված կարճ օղակներով շղթայից, որը պատրաստված է ցինկապատ 1a դասի պողպատից՝ առնվազն 6 մմ օղակի հաստությամբ: Շղթայի մակերեսը պետք է զերծ լինի ճաքերից, մաղանման ծակոտկենությունից, թաղանթներից և շերտազատումներից: Եռակցման հատվածներում չպետք է լինի միաձուլման, շերտազատման, ծակոտիների, դատարկությունների կամ ճաքերի պակաս: Հավաքված Նստատեղի չափսերն են՝ 440 x 235 x 214 սմ: Նստատեղը բաղկացած է ռետինապատ մետաղական շրջանակից՝ հարվածամեղմ Նստատեղի բամպերներով, չորս կողային լայնակի ձողերով և եզրով: Կախիչի համակարգը բաղկացած է երկու չժանգոտվող պողպատից կախիչներից, որոնք կարող են ապահով կերպով ամրացվել լայնակի ձողին: Կախիչն ունի պլաստիկ առանցքային միացումներ, որոնք թույլ են տալիս կախովի ճոճանակին պտտվել մի քանի աստիճան ազատությամբ: Շղթայի մի հատված, որի մեջ տեղադրված է հատուկ կեռիկ, ամրացված է կախիչին՝ կախիչի և ճոճանակի բնի վերին ճյուղի միացման տեղում: Հատուկ կեռիկը ծառայում է որպես անվտանգության կեռիկ: Դեկորատիվ գնդիկ: Դեկորատիվ գնդիկը բաղկացած է երկու պլաստիկ կիսագնդերից: Յուրաքանչյուր կիսագնդիկ տեղադրվում է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակների միացման վրա և միացված է M10 պտուտակներով: Խցանները տեղադրվում են բաց անցքերում, որտեղ խողովակներ չկան: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Арташес Мец ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Մանկական խաղասարք (ճոճանակ 6 տեղանոց)	<<Արտաշես Մեծ>> ՍՊԸ	Չափերը՝ ±60 մմ - 7390 x 7110 x 2395 մմ: Անվտանգության գոտի (13300 x 14340): Ճոճանակի հավաքածուն պետք է լինի կայուն կառուցվածք, որը երեխաների համար անվտանգ միջավայր է ապահովում: Ճոճանակի հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի շրջանագծի պարագծի շուրջ տեղադրված վեց սյուներից: Սյուները բետոնացվում են: Սյուների վրա տեղադրվում են ամուր մետաղական ձողեր, որոնք միացված են միմյանց՝ շրջան կազմելու համար: Սյուների և ձողերի միջև եղած միացումները ծածկված են դեկորատիվ գնդիկներով: Ճոճանակի հավաքածուն կախված է սյուների միջև գտնվող ձողերից՝ օգտագործելով վեց շղթայական կախիչներ: Մետաղական մասերը պետք է ունենան երկշերտ ծածկույթ՝ ցինկե գրունտ և պոլիմերային փոշեպատ ներկ: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային կափարիչներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է սյուների վրա անկեռների բետոն լցնելով: Շինարարական անկեռը եռակցված կառուցվածք է, որը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից՝ առնվազն 4 մմ

		պատի հաստությամբ և երկու առնվազն 8 մմ հաստությամբ եզրերով: Ֆլանշները ունեն չորս 20 մմ տրամագծով անցքեր: Սյունը եռակցված կառուցվածք է, որը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից՝ առնվազն 4 մմ պատի հաստությամբ, եզրից՝ ակոսին ամրացնելու համար, և ուղղահայաց թիթեղից՝ ճառագայթները ամրացնելու համար: Շղթայական ճոճանակը պետք է բաղկացած լինի եռակցված կարճ օղակներով շղթայից, որը պատրաստված է ցինկապատ 1a դասի պողպատից՝ առնվազն 6 մմ օղակի հաստությամբ: Շղթայի մակերեսը պետք է զերծ լինի ճաքերից, մաղանման ծակոտկենությունից, թաղանթներից և շերտազատումներից: Եռակցման հատվածներում չպետք է լինի միաձուլման, շերտազատման, ծակոտիների, դատարկությունների կամ ճաքերի պակաս: Հավաքված Նստատեղի չափսերն են՝ 440 x 235 x 214 սմ: Նստատեղը բաղկացած է ռետինապատ մետաղական շրջանակից՝ հարվածամեղմ Նստատեղի բամպերներով, չորս կողային լայնակի ձողերով և եզրով: Կախիչի համակարգը բաղկացած է երկու չժանգոտվող պողպատից կախիչներից, որոնք կարող են ապահով կերպով ամրացվել լայնակի ձողին: Կախիչն ունի պլաստիկ առանցքային միացումներ, որոնք թույլ են տալիս կախովի ճոճանակին պտտվել մի քանի աստիճան ազատությամբ: Շղթայի մի հատված, որի մեջ տեղադրված է հատուկ կեռիկ, ամրացված է կախիչին՝ կախիչի և ճոճանակի բնի վերին ճյուղի միացման տեղում: Հատուկ կեռիկը ծառայում է որպես անվտանգության կեռիկ: Դեկորատիվ գնդիկ: Դեկորատիվ գնդիկը բաղկացած է երկու պլաստիկ կիսագնդերից: Յուրաքանչյուր կիսագնդիկ տեղադրվում է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակների միացման վրա և միացված է M10 պտուտակներով: Խցանները տեղադրվում են բաց անցքերում, որտեղ խողովակներ չկան: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--

